

Dane techniczne

H 12i



Walce do robót ziemnych Seria H
Walec do robót ziemnych z bębnem gładkim

H266

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Wysoka wydajność zagęszczania dzięki dużemu obciążeniu liniowemu i dużym amplitudom
- > Obsługa Easy Drive
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > Doskonały widok na maszynę i budowę

DANE TECHNICZNE H 12i (H266)

Masy		
Masa robocza z kabiną	kg	11715
Masa robocza z ROPS	kg	11465
Masa robocza maks.	kg	14120
Nacisk na oś przednią/tylną	kg	6325/5390
Statyczne obciążenie liniowe, przód	kg/cm	30,0
Klasyfikacja francuska, wartość/klasa		41,8/VM3
Wymiary maszyny		
Długość całkowita	mm	5960
Całkowita wysokość z kabiną	mm	3037
Całkowita wysokość z ROPS	mm	3077
Wysokość załadunkowa, min.	mm	2308
Rozstaw osi	mm	3149
Całkowita szerokość z kabiną	mm	2284
Maksymalna szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, na środku	mm	427
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	510/510
Promień skrętu, wewnętrzny	mm	3870
Kąt natarcia, przód/tył	°	55/30
Wymiary bębnow		
Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1504
Grubość bębna, przód	mm	25
Rodzaj bębna, przód		gładki
Wymiary ogumienia		
Rozmiar opon, tył		AW 23.1-26 12 PR
Szerokość z oponami, tył	mm	2160
Liczba opon, tył		2
Silnik wysokoprężny		
Producent		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Liczba cylindrów		4
Moc ISO 14396, kW/KM/rpm		85,0/115,6/2300
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm		85,0/113,9/2300
Norma spalin		EU Stage V/EPA Tier 4
Układ oczyszczania spalin		DOC-DPF-SCR
Napęd jezdny		
Prędkość z płynną regulacją	km/h	0-12,0
Regulacja, bezstopniowa		HAMMTRONIC
Zdolność pokonywania wzniesień z włączoną/wyłączoną wibracją	%	54/59
Wibracja		
Częstotliwość wibracji, przód, I/II	Hz	30/36
Amplituda, przód, I/II	mm	2,04/0,84
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	246/136

Układ kierowniczy		
Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
Zawartość/pojemność zbiornika		
Zbiornik paliwa, pojemność	L	280
Zbiornik AdBlue/DEF, pojemność	L	32
Poziom dźwięku		
Poziom emisji hałasu L(WA), gwarantowany	db(A)	104
Poziom emisji hałasu L(WA), pomiar reprezentatywny	db(A)	103

WYPOSAŻENIE

Gniazda 12 V (2 szt.) | 2 duże zewnętrzne lusterka wsteczne | 3-punktowy przegub wahadłowy | Deska rozdzielcza z wyświetlaczami, kontrolkami i przyciskami funkcyjnymi | Obsługa Easy Drive | Tryb ECO | Wstępny wybór prędkości | Osłona węża z przodu | Amortyzacja drgań stanowiska operatora | Automatyka wibracji

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Reflektory robocze | Pokrywa deski rozdzielczej | Kabina ROPS z ogrzewaniem i klimatyzacją (FOPS, poziom I) | Funkcja Coming Home | Tachograf | Gaśnica | HCQ Navigator | Automatyka zatrzymania silnika | Radio | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Osłony stopy ubijaka | Miernik zagęszczenia HCQ