

Technické údaje

H 12i



Ťahačové valce Séria H
Ťahačový valec s hladkým behúňom

H266

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko

TECHNICKÉ ÚDAJE H 12i (H266)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	11715
Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	11465
Prevádzková hmotnosť max.	kg	14120
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	6325/5390
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	30,0
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		41,8/VM3
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	5960
Celková výška s kabínou	mm	3037
Celková výška s ROPS	mm	3077
Výška nakladania, min.	mm	2308
Rázvor náprav	mm	3149
Celková šírka s kabínou	mm	2284
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, v strede	mm	427
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	510/510
Stopový polomer zatačania, vnútorný	mm	3870
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	55/30
Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1504
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	25
Druh bandáže, vpredu		hladké
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2160
Počet pneumatík, vzadu		2
Vznetový motor		
Výrobca		DEUTZ
Typ		TCD 3.6 L4
Valce, počet		4
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		85,0/115,6/2300
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		85,0/113,9/2300
Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
Dodatočná úprava spalín		DOC-DPF-SCR
Pohon pojazdu		
Rýchlosť, plynulo	km/h	0-12,0
Regulácia, plynulá		Hammtronic
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	54/59
Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	30/36
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	2,04/0,84
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	246/136

Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	280
AdBlue/DEF nádrž, objem	L	32
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	104
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	103

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité) | 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá | 3-bodový otočný kĺb | Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami | Koncept ovládania Easy Drive | ECO režim | Predvoľba rýchlosti | Ochrana hadice na prednom ráme | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Vibračná automatika

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Pracovný svetlomet | Kryt palubnej dosky | ROPS kabína s vykurovacím a klimatizačným zariadením, schválená podľa FOPS (úroveň I) | Osvetlenie Coming Home | Tachograf | Hasiaci prístroj | HCQ navigátor | Automatika zastavenia motora | Rádio | Otočný maják | Ježkové škruvinové plášte | Zhutňovacia technika HCQ