

H 13i C


Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

Valjci sa jednim bubnjem Serija H / Serija H267













NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE H

- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Konceptija rukovanja Easy Drive
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Model sa ojačanim pogonom

|  Dimenzije mašine | | |
|--|----|------|
| Ukupna dužina (L) | mm | 5961 |
| Širina (B) | mm | 2284 |
| Ukupna visina (H) | mm | 3034 |
| Širina bubnja (X) | mm | 2140 |
| Visina punjenja, min. (H1) | mm | 2308 |



EU Stage V /
EPA Tier 4

| TEHNIČKI PODACI | | Jedinica | H 13i C |
|--|--|----------|-------------------------|
|  | Težine | | |
| | Radna težina sa kabinom | kg | 13190 |
| | Radna težina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS) | kg | 12930 |
| | Težina praznog vozila bez kabine i konstrukcije za zaštitu pri prevrtanju (ROPS) | kg | 12540 |
| | Maks. radna težina | kg | 16200 |
| | Osovinsko opterećenje, spreda/otpozadi | kg | 7385/5805 |
| | Statičko linearno opterećenje, spreda | kg/cm | 34,5 |
| | Francuska klasifikacija, vrednost/klasa | | 47,9/VM3 |
| | Opterećenje pneumatika, otpozadi | kg | 2902,5 |
|  | Dimenzije mašine | | |
| | Ukupna dužina | mm | 5961 |
| | Ukupna visina sa kabinom | mm | 3034 |
| | Ukupna visina sa konstrukcijom za zaštitu pri prevrtanju (ROPS) | mm | 2985 |
| | Visina punjenja, min. | mm | 2308 |
| | Međuosovinski razmak | mm | 3149 |
| | Ukupna širina sa kabinom | mm | 2284 |
| | Maksimalna radna širina | mm | 2140 |
| | Slobodna visina, sredina | mm | 390 |
| | Visina iznad pločnika, levo/desno | mm | 510/510 |
| | Krug okretanja, unutrašnji | mm | 3870 |
| | Ugao nagiba, spreda/otpozadi | ° | 53/32 |
|  | Dimenzije bubnja | | |
| | Širina bubnja, spreda | mm | 2140 |
| | Prečnik bubnja, spreda | mm | 1504 |
| | Debljina bubnja, spreda | mm | 30 |
| | Vrsta bubnja, spreda | | glatki |
|  | Dimenzije pneumatika | | |
| | Veličina pneumatika, otpozadi | | AW 23.1-26 12 PR |
| | Širina preko pneumatika, otpozadi | mm | 2160 |
| | Broj pneumatika, otpozadi | | 2 |
|  | Dizel motor | | |
| | Proizvođač | | DEUTZ |
| | Tip | | TCD 4.1 L4 |
| | Broj cilindara | | 4 |
| | Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min | | 115,0/156,4/2300 |
| | Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min | | 115,0/154,1/2300 |
| | Stepen izduvnih gasova | | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| | Nakn. obrada izduvnih gasova | | DOC-DPF-SCR |
|  | Pogon | | |
| | Brzina, kontinualna | km/h | 0 - 10,0 |
| | Regulator, kontinualni | | Hamtronic |
| | Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije | % | 57/62 |
|  | Vibracije | | |
| | Frekvencija vibracija, spreda, I/II | Hz | 30/36 |
| | Amplituda, spreda, I/II | mm | 1,93/0,89 |
| | Centrifugalna sila, spreda, I/II | kN | 249/166 |
|  | Upravljanje | | |
| | Ugao oscilacija +/- | ° | 10 |
| | Upravljanje, vrsta | | Zglobno upravljanje |
|  | Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja | | |
| | Rezervoar za gorivo, kapacitet | L | 290 |
| | Rezervoar za AdBlue/DEF, kapacitet | L | 32 |
|  | Nivo zvuka | | |
| | Akustička snaga LW(A), nalepnica | db(A) | 105 |
| | Akustička snaga LW(A), izmerena | db(A) | 104 |

OPREMA

Utičnice za napon od 12 V (dvostruke), 2 velika radna ogledala i retrovizora, Zglobna veza u 3 tačke, Pregradak za odlaganje sa bravom, Instrument-tabla sa prikazima na displeju, kontrolnim lampicama i funkcionalnim tasterima, Koncept upravljanja Easy Drive, ECO režim, Predizbor brzine, Zaštita creva na prednjem kraju, Vibraciono izolovano mesto za vozača, Automatika vibriranja

DODATNA OPREMA

Radno osvetljenje, Poklopac instrument table, Kabina ROPS sa grejanjem, klima-uređajem i FOPS odobrenjem (nivo I), Sirena za vožnju unazad, Alat, Tahograf, Aparat za gašenje požara, HCQ Navigator, Automatika za zaustavljanje motora, Radio, Rotaciona signalna lampa, Zaštitni krov, Dozerski nož, HCQ nož za zbijanje

HAMM AG

Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM