

Të dhënat teknike

HC 208



Rula të kombinuar Seria HC
Rul i kombinuar me shtresë të lëmuar

H291

PIKAT KRYESORE

- > Platformë ergonomike e drejtuesit të mjetit
- > Operim i thjeshtë, intuitiv dhe pa të folur
- > Nyja e përthyeshme e lëvizshme me 3 pika për forcë tërheqëse dhe aftësi lëvizje të mrekullueshme në terren të vështirë
- > Pamje e përkryer mbi makinerinë dhe hapësirën përreth kantierit
- > Menaxhim elektronik i makinerisë Hammtronic

TË DHËNAT TEKNIKE HC 208 (H291)

Peshat		
Pesha operative me kabinë	kg	19845
Pesha operative, maks.	kg	19950
Ngarkesa për aks, përpara/prapa	kg	10810/9035
	kg	10860/9090
Ngarkesa lineare statike, përpara	kg/cm	50,5
Klasifikimi francez, të dhënat/klasa		71,8/VM5
Ngarkesa për rrotë, prapa	kg	4517,5
Përmasat e makinerisë		
Gjatësia totale	mm	6847
Lartësia totale	mm	3301
Lartësia, ngarkesa, min.	mm	2803
Baza e volantit	mm	3433
Gjerësia totale	mm	2350
Gjerësia e punës maks.	mm	2140
Lartësia nga toka, qendër	mm	441
Lartësia mbi tokë, majtas/djathtas	mm	505/505
Rrezja e kthimit, brenda	mm	5159
Këndi i pjerrësisë, para/mbropa	°	35/29
Përmasat e tamburit		
Gjerësia e rulit, përpara	mm	2140
Diametri i rulit, përpara	mm	1600
Trashësia e tamburit, përpara	mm	45
Lloji i tamburit, përpara		I butë
Përmasat e gomës		
Madhësia e rrotave, prapa		AW 23.1-26 12 PR
Gjerësia mbi goma, prapa	mm	2235
Motor naftë		
Prodhuesi		CUMMINS
Lloji		QSB5.9-C210-30
Numri i cilindrave		6
Fuqia ISO 14396, kW/PS/rrotullime për minutë		154/209/2200
Fuqia SAE J1349, kW/HP/rrotullime në minutë		154/206/2200
Standardi i emetimeve		MEE III
Trajtimi i mëvonshëm i gazit të marmitës		-
Mekanizmi i transmisionit		
Aftësia tërheqëse në ngjitje, me/pa dridhje	%	26/29
Dridhje		
Frekuenca e dridhjes, përpara, I/II	Hz	27/30
Amplituda, përpara, I/II	mm	2,02/1,20
Forca centrifugale, përpara, I/II	kN	331/242
Drejtimi		
Këndi i lëkundjes +/-	°	10
Volanti, lloji		Manovrim i artikulluar

Kapaciteti i serbatorit/kapaciteti i mbushjes		
Serbatori i karburantit, kapaciteti	L	321
Niveli i tingullit		
Fuqia akustike LW(A), etiketa	db(A)	
Fuqia akustike LW(A), e matur	db(A)	107

PAJISJA

Kruskoti me treguesit, ndriçuesit e kontrollit dhe çelësat | Ndenjëse shoferi me hipje të njëanshme | Vendqëndrim shoferi i shkëputur nga lëkundjet | Zhvendosja për së gjati e ndenjëses | 1 Levë nisje | ECO-Mode | Kofano e palosshme e motorit | Sistem drejtimi hidrostatik | Nyje e përrthyshme e lëvizshme me 3 pika | Fshirëse të konfigurueshme | Çati mbrojtëse plastike, e përforcuar me fibra xhami dhe e palosshme

PAJISJE OPSIONALE

| | Navigatori HCQ | HAMM Compaction Meter (HCM) | Boria e udhëtimit mbrapa | Ndriçimi i punës | Fenelinat |