

Технически данни

HC 228



Валяци Серия HC
Валяк с гладък бандаж

H291

АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > 3-точков чупец се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Лесна поддръжка и обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ HC 228 (H291)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	22055
Работно тегло макс.	kg	22160
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	12060/9995
Максимално натоварване на осите, предна/задна	kg	12110/10050
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	56,4
Френска класификация, величина/клас		80,2/VM5
Натоварване на колелото на гума, отзад	kg	4997,5
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	6847
Обща височина	mm	3301
Височина на натоварване, миним.	mm	2803
Междуосово разстояние	mm	3433
Обща ширина	mm	2350
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	441
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	505/505
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	5159
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	35/29
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1600
Дебелина на бандажа, отпред	mm	45
Тип бандаж, отпред		плавен
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		EM 23.5-R25 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2235
Дизелов двигател		
Производител		CUMMINS
Тип		QSB5.9-C210-30
Брой на цилиндрите		6
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		154/209/2200
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		154/206/2200
Ниво отр. газове		MEE III
Допълнителна обработка отработени газове		-
Задвижващ механизъм		
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	23/26
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	27/30

Вибрация		
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,02/1,20
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	331/242
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	321
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с дисплеи, контролни лампи и прекъсвачи | Операторска кабина със стълба от едната страна | Изолирана от вибрации операторска кабина | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за управление | ECO Mode | Обръщам капак на двигателя | Хидростатично управление | 3-точкова люлееща се връзка | Регулируеми стъргалки | Предпазен покрив, пластмасов, усилен със стъклени влакна и сгъваем

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

| | HCQ навигатор | HAMM измервател на уплътняването (HCM) | Клаксон за заден ход | Работно осветление | Въртяща се сигнална лампа | Бордови инструмент