

Technické údaje

HC 208



Tahačové válce Série HC
Tahačový válec s hladkým běhounem

H291

VÝZNAČNÉ RYSY

- > Vysoký zhutňovací výkon
- > Ergonomická platforma řidiče
- > Jednoduché, intuitivní ovládání nezávislé na jazycích
- > 3bodový výkyvný kloub pro vynikající trakci a pohyblivost v terénu
- > Vynikající výhled na stroj a staveniště
- > Elektronické řízení stroje Hammtronic
- > Snadná údržba a servis

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 208 (H291)

Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost s kabinou	kg	19845
Pohotovostní hmotnost max.	kg	19950
Zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	10810/9035
Maximální zatížení nápravy, vpředu/vzadu	kg	10860/9090
Statické liniové zatížení, vpředu	kg/cm	50,5
Franc. klasifikace, hodnota/třída		71,8/VM5
Zatížení nápravy, vzadu	kg	4517,5
Rozměry stroje		
Celková délka	mm	6847
Celková výška	mm	3301
Výška nakládky, min.	mm	2803
Rozvor	mm	3433
Celková šířka	mm	2350
Maximální pracovní šířka	mm	2140
Světlá výška, uprostřed	mm	441
Světlá výška u obrubníku, vlevo/vpravo	mm	505/505
Stopový poloměr otáčení, vnitřní	mm	5159
Nájezdový úhel, vpředu/vzadu	°	35/29
Rozměry běhounů		
Šířka běhounu, vpředu	mm	2140
Průměr běhounu, vpředu	mm	1600
Tloušťka běhounu, vpředu	mm	45
Druh běhounu, vpředu		hladké
Rozměry obutí		
Velikost pneumatik, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šířka přes pneumatiky, vzadu	mm	2235
Dieselový motor		
Výrobce		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Válce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot/min		154/209/2200
Výkon SAE J1349, kW/PS/ot/min		154/206/2200
Emisní norma		MEE III
Dodatečná úprava spalín		-
Pohon pojezdu		
Stoupavost, s vibrací/bez vibrace	%	26/29
Vibrace		
Frekvence vibrací, vpředu, I/II	Hz	27/30
Amplituda, vpředu, I/II	mm	2,02/1,20
Odstředivá síla, vpředu, I/II	kN	331/242
Řízení		
Úhel kyvu +/-	°	10
Řízení, druh		Kloubové řízení

Obsah nádrže/množství náplně

Palivová nádrž, obsah	L	321
Hladina zvuku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	
Akustický výkon Lw(A), naměřený	db(A)	107

VYBAVENÍ

Přístrojová deska s indikacemi, kontrolkami a spínači | Stanoviště řidiče s jednostranným výstupem | Stanoviště řidiče vibračně oddělené | Podélné nastavení sedadla | 1 páka pojezdu | Režim ECO | Výklopný kryt motoru | Hydrostatické řízení | 3bodový výkyvný kloub | Nastavitelný stěrač | Ochranná střecha, plast, zesílená skelným vláknem a sklopná

ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA

Kabina s topením a klimatizací | | HCQ Navigator | Měřič zhutnění HAMM Compaction Meter (HCM) | houkačka při couvání | pracovní reflektory | světelný maják | Palubní nářadí