

Tekniske data

HC 228 D



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrömle

H291

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Nem vedligeholdelse og servicering

TEKNISKE DATA HC 228 D (H291)

Vægte

Driftsvægt med kabine	kg	22300
Driftsvægt maks.	kg	23910
Akseltryk, forrest/bagest	kg	14460/7840
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	16020/7890
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	67,6
Fran. klassificering, værdi/klasse		96,1/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	3920

Mål, maskine

Samlet længde	mm	6847
Samlet højde	mm	3301
Højde læsning, minim.	mm	2803
Akselafstand	mm	3433
Samlet bredde	mm	2350
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	441
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	505/505
Sporkredsradius, indvendig	mm	5159
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	35/29

Mål, tromler

Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1600
Tromletykkelse, forrest	mm	45
Tromletype, forrest		glat

Mål, dæk

Dækstørrelse, bagest		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2235

Dieselmotor

Producent		CUM
-----------	--	-----