

Tekniske data

HC 268



Tromler Serie HC
Tromle med glat tromle

H291

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Nem vedligeholdelse og servicering

TEKNISKE DATA HC 268 (H291)

Vægt

Driftsvægt med kabine	kg	24990
Driftsvægt maks.	kg	25680
Akselbelastning, foran/bagved	kg	13875/11115
Maksimal akselbelastning, for/bag	kg	14130/11550
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	64,8
Fransk klassificering, værdi/klasse		92,1/VM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagved	kg	5557,5

Maskindimensioner

Total længde	mm	6847
Total højde	mm	3301
Højde, last, min.	mm	2803
Akselafstand	mm	3433
Total bredde	mm	2350
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	441
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	505/505
Sporkredsradius, indvendigt	mm	5159
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	35/29

Dimensioner Tromler

Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1600
Tromlestyrke, foran	mm	45
Tromletype, foran		glat

Dimensioner for dæk

Dækstørrelse, bagved		EM 23.5-R25 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2235

Dieselmotor

Producent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Cylindre, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		154/209/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		154/206/2200
Udstødningstrin		MEE III
Udstødningsefterbehandling		-

Køredrev

Stigningsevne, med/uden vibration	%	22/24
-----------------------------------	---	-------

Vibration

Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
udsving, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242

Styring

Oscilleringsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knækstyring

Støjniveau

Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	

UDSTYR

Instrumentbræt med meldinger, kontrollamper og afbrydere | Førerplads med opstigning i én side | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-Mode | Vipbar kølerhjul | Hydrostatisk styring | 3-punkt knækled | Afstrygeren kan indstilles | Tag, plast, glasfiberforstærket og opklappeligt

SPECIALUDSTYR

Kabine med varme- og klimaanlæg | | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Bakalarm | Arbejdslys | Rotorblink | Kabineværktøj