



Tekniske data

HC 268 P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefodstromle

H291

HIGHLIGHTS

- > Høj komprimeringsevne
- > Ergonomisk førerplatform
- > Enkel, intuitiv og sprogneutral betjening
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > Nem vedligeholdelse og servicering

TEKNISKE DATA HC 268 P (H291)

Vægte		
Driftsvægt med kabine	kg	26080
Driftsvægt maks.	kg	26180
Akseltryk, forrest/bagest	kg	16760/9320
Akseltryk ved driftsvægt, maks. forrest/bagest	kg	16810/9370
Statisk linjelast, forrest	kg/cm	78,3
Fran. klassificering, værdi/klasse		106,5/VPM5
Hjulbelastning pr. dæk, bagest	kg	4660
Mål, maskine		
Samlet længde	mm	6847
Samlet højde	mm	3301
Højde læsning, minim.	mm	2803
Akselafstand	mm	3433
Samlet bredde	mm	2490
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Frihøjde, midt	mm	441
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	505/505
Sporkredsradius, indvendig	mm	5159
Skråningsvinkel, forrest/bagest	°	35/29
Mål, tromler		
Tromlebredde, forrest	mm	2140
Tromlediameter, forrest	mm	1680
Tromletykkelse, forrest	mm	30
Tromletype, forrest		Stampefod
Højde af stampefødder	mm	100
Stampefødder, antal		130
Mål, dæk		
Dækstørrelse, bagest		EM 23.5-R25 PR
Bredde over dæk, bagest	mm	2235
Dieselmotor		
Producent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Cylinder, antal		6
Ydelse ISO 14396, kW, hk, o/min		154/209/2200
Ydelse SAE J1349, kW, hk, o/min		154/206/2200
Emissionsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Udstødningsgasefterbehandling		-
Køredrev		
Stigningsevne med/uden vibration	%	51/57
Vibration		
Vibrationsfrekvens, forrest, I/II	Hz	27/30
Amplitude, forrest, I/II	mm	1,85/1,10
Centrifugalkraft, forrest, I/II	kN	331/242

Styring		
Styring, type		Ledstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	321
Støjniveau		
Lydeffektniveau L(WA), garanteret	db(A)	
Lydeffektniveau L(WA), målt repræsentativt	db(A)	107

UDSTYR

Instrumentbræt med visninger, kontrollamper og kontakter | Førerplads med opstigning i én side | Svingningsbeskyttet førerplads | Sædelængdejustering | 1 joystick | ECO-tilstand | Vipbar kølerhjeml | Hydrostatisk styring | 3-punkts-pendulknækled | Nødstop | Afstryger, kan indstilles | Batteriafbryder | Slangebeskyttelse på forvogn | Affjedret førersæde med armlæn og sikkerhedssele

SPECIALUDSTYR

Tag i plast, glasfiberforstærket og sammenklappelig | Procesdatagrænseflade til tredjepartssystemer, jordarbejde | HAMM Compaction Meter (HCM) | Bakalarm | Arbejdsprojektør | Rotorblink | Værktøjskit