

Tehnilised andmed

# HC 268 P



## Pinnaserullid Seeria HC

Teerull klotsvaltsiga

H291

### TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Lihtne hooldus ja korrashoid

TEHNILISED ANDMED HC 268 P (H291)

Kaalud

|                                            |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| Töökaal koos kabiiniga                     | kg    | 26080      |
| Töökaal, max                               | kg    | 26180      |
| Teljekoormus, ees/taga                     | kg    | 16760/9320 |
| Teljekoormus max töökaalu juures, ees/taga | kg    | 16810/9370 |
| Staatiline joonkoormus, ees                | kg/cm | 78,3       |
| Pr klassifikatsioon, väärtus/klass         |       | 106,5/VPM5 |
| Ratta koormus rehvi kohta, taga            | kg    | 4660       |

Masina mõõtmed

|                                      |    |         |
|--------------------------------------|----|---------|
| Kogupikkus                           | mm | 6847    |
| Kogukõrgus                           | mm | 3301    |
| Laadimiskõrgus, min                  | mm | 2803    |
| Teljevahe                            | mm | 3433    |
| Kogulaius                            | mm | 2490    |
| Maksimaalne töölaius                 | mm | 2140    |
| Kliirens, keskel                     | mm | 441     |
| Kaugus äärekividest, vasakul/paremal | mm | 505/505 |
| Pöörderingi raadius, sisemine        | mm | 5159    |
| Ülendinurk, ees/taga                 | °  | 35/29   |

Valtside mõõtmed

|                      |    |               |
|----------------------|----|---------------|
| Valtsi laius, ees    | mm | 2140          |
| Valtsi läbimõõt, ees | mm | 1680          |
| Valtsi paksus, ees   | mm | 30            |
| Valtsi liik, ees     |    | Tihendusplaat |
| Tambitsate kõrgus    | mm | 100           |
| Tambitsad, kogus     |    | 130           |

Rehvide mõõtmed

|                         |    |                |
|-------------------------|----|----------------|
| Rehvide suurus, taga    |    | EM 23.5-R25 PR |
| Laius üle rehvide, taga | mm | 2235           |

Diiselmootor

|                                         |  |                     |
|-----------------------------------------|--|---------------------|
| Tootja                                  |  | CUMMINS             |
| Tüüp                                    |  | QSB5.9-C210-30      |
| Silindrid, kogus                        |  | 6                   |
| Võimsus ISO 14396, kW/PS/pööret minutis |  | 154/209/2200        |
| Võimsus SAE J1349, kW/HP/pööret minutis |  | 154/206/2200        |
| Heitgaasinorm                           |  | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Heitgaasi järeltöötlus                  |  | -                   |

Sõiduajam

|                                           |   |       |
|-------------------------------------------|---|-------|
| Tõusuvõime, vibratsiooniga/vibratsioonita | % | 51/57 |
|-------------------------------------------|---|-------|

Vibratsioon

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibratsioonisagedus, ees, I/II | Hz | 27/30     |
| Amplituud, ees, I/II           | mm | 1,85/1,10 |
| Tsentrifugaaljõud, ees, I/II   | kN | 331/242   |

Rool

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Pendelnurk +/- | ° | 10            |
| Rool, liik     |   | Raamjuhtimine |

Paagi sisu/täitekogus

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Kütusepaak, sisu | L | 321 |
|------------------|---|-----|

Müratase

|                                                      |       |     |
|------------------------------------------------------|-------|-----|
| Helivõimsuse tase (LWA), tagatud                     | db(A) |     |
| Helivõimsuse tase (LWA), mõõdetud representatiivselt | db(A) | 107 |

VARUSTUS

Armatuurlaud koos näidikute, märgutulede ja lülitiga | Ühelt poolt ligipääsetav juhikabiin | Vibratsiooni summutava ühendusega juhikabiini platvorm | Istme pikisuunas reguleerimine | 1 juhtkang | ECO-režiim | Kallutatav mootorikate | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelkäändliigend | Hädaseiskamine | Kaabitsad, reguleeritavad | Aku lahkliüli | Voolikukaitse esiraamil | Vedrustusega juhiiste käetoe ja turvavööga

ERIVARUSTUS

Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupööratav | Protsessiandmete liides kolmandate pakujate süsteemidele, mullatööd | HAMM Compaction Meter (HCM) | tagurdussignaali | töötuled | vilkur | Tööriistakomplekt