

Technische gegevens

HC 208 D



Verdichtingswalsen Serie HC

Verdichtingswals met gladde rol

H291

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Gemakkelijk onderhoud en service

TECHNISCHE GEGEVENS HC 208 D (H291)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	20415
Bedrijfsgewicht max.	kg	22020
Asbelasting, voor / achter	kg	12745/7670
Aslast bij bedrijfsgewicht max., voor/achter	kg	14300/7720
Statische lijnbelasting, voor	kg/cm	59,6
Franse classificatie, waarde/klasse		84,7/VM5
Wielbelasting per band, achter	kg	3835

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	6847
Totale hoogte	mm	3301
Hoogte verlading, min.	mm	2803
Asafstand	mm	3433
Totale breedte	mm	2350
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemspeling, midden	mm	441
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	505/505
Bochtstraal, binnen	mm	5159
Hellingshoek, voor/achter	°	35/29

Afmetingen rollen

Rolbreedte, voor	mm	2140
Roldiameter, voor	mm	1600
Roldikte, voor	mm	45
Rolsoort, voor		glad

Afmetingen banden

Bandmaat, achter		AW 23.1-26 12 PR
Breedte over band, achter	mm	2235

Dieselmotor

Fabrikant		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/pk/tpm		154/209/2200
Vermogen SAE J1349, kW/pk/tpm		154/206/2200
Uitlaatgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Afvoergasnabehandeling		-

Rijaandrijving

klimvermogen met/zonder vibratie	%	52/58
----------------------------------	---	-------

Vibratie

Trilfrequentie, voor, I/II	Hz	27/30
Amplitude, voor, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugaalkracht, voor, I/II	kN	331/242

Stuurinrichting

Slingerhoek +/-	°	10
Besturing, soort		Knikbesturing

Reservoirinhoud/vulhoeveelheid

Brandstoftank, inhoud	L	321
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogeniveau L(WA), gegarandeerd	db(A)	
Geluidsvermogeniveau L(WA), representatief gemeten	db(A)	107

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaars | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 rijhendel | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Noodstop | Afstrijker instelbaar | Accuschakelaar | Slangbescherming aan voorstel | Geveerde bestuurdersstoel met armleuning en veiligheidsgordel

SPECIALE UITVOERING

Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en inklapbaar | Procesgegevensinterface voor systemen van derden, grondmechanica | Stampvoetbehuizing | HAMM Compaction Meter (HCM) | Achteruitrijalarm | Werkschijnwerper | Zwaailicht | Gereedschapskist