

Technische gegevens

HC 268



Verdichtingsmachines Serie HC
Verdichtingsmachine met gladde wals

H291

HIGHLIGHTS

- > Ergonomisch bestuurdersplatform
- > Eenvoudige, intuïtieve en taalafhankelijke bediening
- > 3-punts zwenk koppeling voor uitstekende tractie en begaanbaarheid van terreinen
- > Uitstekend zicht op machine en bouwplaats
- > Elektronische machinemanagementsysteem Hammtronic
- > Gemakkelijk onderhoud en service

TECHNISCHE GEGEVENS HC 268 (H291)

Gewichten

Bedrijfsgewicht met cabine	kg	24990
Bedrijfsgewicht max.	kg	25680
Aslast, vóór/achter	kg	13875/11115
Asbelasting max., voor/achter	kg	14130/11550
Statische lijnlast, vóór	kg/cm	64,8
Franse classificatie, waarde/klasse		92,1/VM5
Wiellast per band, achter	kg	5557,5

Afmetingen machine

Totale lengte	mm	6847
Totale hoogte	mm	3301
Transporthoogte, min.	mm	2803
Wielbasis	mm	3433
Totale breedte	mm	2350
Maximale werkbreedte	mm	2140
Bodemvrijheid, midden	mm	441
Wegrandvrijheid, links/rechts	mm	505/505
Draairadius, binnen	mm	5159
Hellingshoek, vooraan/achteraan	°	35/29

Afmetingen rollen

Rollbreedte, vóór	mm	2140
Roldiameter, vóór	mm	1600
Roldikte, vóór	mm	45
Rolltype, vóór		glad

Afmetingen banden

Bandenmaat, achter		EM 23.5-R25 PR
Breedte over banden, achter	mm	2235

Dieselmotor

Fabrikant		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Cilinders, aantal		6
Vermogen ISO 14396, kW/PS/tpm		154/209/2200
Vermogen SAE J1349, kW/HP/tpm		154/206/2200
Emissienorm		MEE III
Uitlaatgasnabehandeling		-

Rijaandrijving

Klimvermogen, met/zonder trilsysteem	%	22/24
--------------------------------------	---	-------

Trilsysteem

Trilfrequentie, vóór, I/II	Hz	27/30
Amplitude, vóór, I/II	mm	2,02/1,20
Middelpuntvliedende kracht, vóór, I/II	kN	331/242

Stuurinrichting

Pendelhoek +/-	°	10
Stuurinrichting, type		Knikbesturing

Tankvolume/vulhoeveelheid

Brandstoftank, volume	L	321
-----------------------	---	-----

Geluidsniveau

Geluidsvermogen LW(A), sticker	db(A)	
Geluidsvermogen LW(A), gemeten	db(A)	

UITRUSTING

Dashboard met indicatoren, controlelampjes en schakelaar | Bestuurdersplaats met opstap aan een zijde | Trillingsontkoppelde bestuurdersplaats | Lengteverstelling stoel | 1 aandrijfhandels | ECO-modus | Kantelbare motorkap | Hydrostatische besturing | 3-punts zwenkkoppeling | Afstrijker instelbaar | Veiligheidsdak kunststof, glasvezelversterkt en opvouwbaar

SPECIALE UITRUSTING

Cabine met verwarming/airco | | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Achteruitrijalarm | Verlichting werkomgeving | Zwaailicht | Boordgereedschap