



tehnilised andmed

HC 208



Teerullid Seeria HC

Silebandaaziga teerull

H291

TÄHTSAIMAD OMADUSED

- > Kõrge tihendusvõime
- > Ergonoomiline juhiplatvorm
- > Lihtne, intuitiivne ja keeleliselt neutraalne käsitsemine
- > 3-punkti-pendelkäändliigend suurepäraseks tõmbejõuks ja maastikul liikumiseks
- > Suurepärase vaade masinale ja ehitusplatsile
- > Elektrooniline masina juhtseade Hammtronic
- > Lihtne hooldus ja korrashoid

TEHNILISED ANDMED HC 208 (H291)

kaalud

töökaal koos kabiiniga	kg	19845
töökaal max.	kg	19950
telje koormus ees/taga	kg	10810/9035
Maksimaalne teljekoormus, ees/taga	kg	10860/9090
staatiline lineaarkoormus, ees	kg/cm	50,5
prantsuse klassifikatsioon, väärtus/klass		71,8/VM5
koormus rehvi kohta, taga	kg	4517,5

masina mõõtmed

kogupikkus	mm	6847
kogukõrgus	mm	3301
koorma kõrgus, minim.	mm	2803
teljevahe	mm	3433
kogulaius	mm	2350
maksimaalne töölaius	mm	2140
kliirens, keskel	mm	441
Kaugus äärekividest, vasakul/paremal	mm	505/505
seesmine pöörderaadius	mm	5159
Ülendinurk, ees/taga	°	35/29

bandaažide mõõtmed

bandaaži laius, ees	mm	2140
bandaaži läbimõõt, ees	mm	1600
bandaaži paksus, ees	mm	45
bandaaži liik, ees		sile

rehvide mõõtmed

rehvide suurus, taga		AW 23.1-26 12 PR
laius rehvide kohal, taga	mm	2235

diiselmootor

tootja		CUMMINS
tüüp		QSB5.9-C210-30
silindrite arv		6
võimsus ISO 14396, kW/PS/p/min		154/209/2200
võimsus SAE J1349, kW/HP/p/min		154/206/2200
Heitgaasinorm		MEE III
heitgaasi järelkäitlus		-

veoajam

tõusuvõime vibratsiooniga / ilma vibratsioonita	%	26/29
---	---	-------

vibratsioon

vibratsioonisagedus, ees, I/II	Hz	27/30
amplituud ees, I/II	mm	2,02/1,20
tsentrifugaaljõud, ees, I/II	kN	331/242

roolimehhanism

pendeldusnurk +/-	°	10
roolimine, liik		mitte-veoteljega roolimine

paagi maht / täitekogus

kütusepaak, maht	L	321
------------------	---	-----

müratase

müratase LW(A), kleebis	db(A)	
müratase LW(A), mõõdetud	db(A)	107

VARUSTUS

Näidikute, märgulampide ja lülititega armatuurlaud | Ühelt poolt ligipääsetav juhikoht | Vibroeraldatud juhikoht | Istme pikisuunaline nihutamine | 1 sõiduhuob | ECO-režiim | Kallutatav mootori kapott | Hüdrostaatiline rool | 3-punkti-pendelliigend | Reguleeritav kaabits | Plastist kaitsekatus, klaaskiuga tugevdatud ja kokkupandav

ERIVARUSTUS

| | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Tagurdus-helisignaal | Töövalgustus | Pöördvilkur | Tööriistakomplekt