

tekniset tiedot

HC 208



Jyrät Sarja HC
Jyrä sileällä valssilla

H291

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Helppo ylläpito ja huolto

TEKNISET TIEDOT HC 208 (H291)

paino		
Ajopaino ohjaamalla varustettuna	kg	19845
Enimmäisajopaino	kg	19950
akselipaino, edessä/takana	kg	10810/9035
Akselikuorman enimmäismäärä, edessä/takana	kg	10860/9090
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	50,5
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		71,8/VM5
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	4517,5
koneen mitat		
kokonaispituus	mm	6847
kokonaiskorkeus	mm	3301
lastauksen korkeus, minimi	mm	2803
akseliväli	mm	3433
kokonaisleveys	mm	2350
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	441
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	505/505
raideympyrän sisäsäde	mm	5159
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/29
valssien mitat		
valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1600
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		sileä
renkaiden mitat		
rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2235
Dieselmoottori		
valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		QSB5.9-C210-30
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Pakokaasuluokka		MEE III
Pakokaasujen jälkikäsittely		-
voimansiirtokoneisto		
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	26/29
täry		
tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,02/1,20
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/242
Ohjaus		
heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	321
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	107

VARUSTEET

Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Käännettävä konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite | | HCQ-navigaattori | HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Työkalusarja