

tekniset tiedot

HC 268



Jyrät Sarja HC
Jyrä sileällä valssilla

H291

KOHOKOHDAT

- > Korkea tiivistysteho
- > Ergonominen kuljettajan ohjauslava
- > Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali käyttö
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > Helppo ylläpito ja huolto

TEKNISET TIEDOT HC 268 (H291)

paino

Ajopaino ohjaamalla varustettuna	kg	24990
Enimmäisajopaino	kg	25680
akselipaino, edessä/takana	kg	13875/11115
Akselikuorman enimmäismäärä, edessä/takana	kg	14130/11550
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	64,8
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		92,1/VM5
pyöräkuorma per rengas, takana	kg	5557,5

koneen mitat

kokonaispituus	mm	6847
kokonaiskorkeus	mm	3301
lastauksen korkeus, minimi	mm	2803
akseliväli	mm	3433
kokonaisleveys	mm	2350
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	441
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	505/505
raideympyrän sisäsäde	mm	5159
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	35/29

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1600
valssin vahvuus, edessä	mm	45
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		EM 23.5-R25 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2235

Dieselmoottori

valmistaja		CUMMINS
Tyyppi		QSB5.9-C210-30
sylinterien lukumäärä		6
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Pakokaasuluokka		MEE III
Pakokaasujen jälkikäsittely		-

voimansiirtokoneisto

nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	22/24
--------------------------------------	---	-------

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	27/30
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,02/1,20
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	331/242

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus

säiliön sisältö / täyttömäärä

polttoainesäiliö, sisältö	L	321
---------------------------	---	-----

melutaso

ääniteho LW(A), tarra	db(A)	
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	

VARUSTEET

Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja kytkimet | Kuljettajan ohjauspaikka, nousu yhdeltä puolelta | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Istuimen pituussäätö | 1 ajovipu | ECO-tila | Käännettävä konepelti | Hydrostaattinen ohjaus | 3-piste-heiluritaittonivel | Kaavin säädettävä | Suojakatos, muovi, lasikuituvahvistettu ja käännettävä

ERIKOISVARUSTELU

Ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite | | HCQ-navigaattori | HAMM Compaction Meter (HCM) | Peruutusäänimerkki | Työvalonheittimet | Pyörivä varoitusvalo | Työkalusarja