

Műszaki adatok

HC 268



Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő sima abronccsal

H291

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Ergonómius vezetőállás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Könnyű karbantartás és szervizelés

MŰSZAKI ADATOK HC 268 (H291)

Tömegek		
Üzemi súly kabinnal	kg	24990
Üzemi súly max.	kg	25680
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	13875/11115
Maximális tengelyterhelés, elől/hátul	kg	14130/11550
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	64,8
Franc. Osztályozás, érték/osztály		92,1/VM5
Kerékterhelés abronconként, hátul	kg	5557,5
Gép méretei		
Teljes hossz	mm	6847
Teljes magasság	mm	3301
Rakodási magasság, minim.	mm	2803
Tengelytávolság	mm	3433
Teljes szélesség	mm	2350
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, középén	mm	441
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	505/505
Nyomkørsugár, belső	mm	5159
Rézsűszög, elől/hátul	°	35/29
Abroncsok méretei		
Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1600
Abroncsvastagság, elől	mm	45
Abroncsfajta, elől		sima
Abroncsozás méretei		
Abroncsok mérete, hátul		EM 23.5-R25 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2235
Dízelmotor		
Gyártó		CUMMINS
Típus		QSB5.9-C210-30
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		154/209/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		154/206/2200
Kipufogógáz szabvány		MEE III
Kipufogógáz utókezelés		-
Menethajtás		
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	22/24
Rezgés		
Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	27/30
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	331/242
Kormányzás		
Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Zajszint		
Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentes vezetőállás | Hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | ECO-mód | Dönthető motorháztető | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műanyag védőtető, üvegszál erősítésű és felhajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Kabin fűtő/hűtő klímaberendezéssel | | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgóvillogó lámpa | Fedélzeti szerszám