

Műszaki adatok

HC 228



Talajtömörítők Sorozat HC
Talajtömörítő sima abronccsal

H291

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Nagy tömörítési teljesítmény
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > Könnyű karbantartás és szervizelés

MŰSZAKI ADATOK HC 228 (H291)

Tömegek

Üzemi súly kabinnal	kg	22055
Üzemi súly max.	kg	22160
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	12060/9995
Maximális tengelyterhelés, elől/hátul	kg	12110/10050
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	56,4
Franc. Osztályozás, érték/osztály		80,2/VM5
Kerékterhelés abroncsenként, hátul	kg	4997,5

Gép méretei

Teljes hossz	mm	6847
Teljes magasság	mm	3301
Rakodási magasság, minim.	mm	2803
Tengelytávolság	mm	3433
Teljes szélesség	mm	2350
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, középén	mm	441
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	505/505
Nyomkørsugár, belső	mm	5159
Rézsűszög, elől/hátul	°	35/29

Abroncok méretei

Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abronsátmérő, elől	mm	1600
Abroncsvastagság, elől	mm	45
Abroncsfajta, elől		sima

Abroncsolás méretei

Abroncok mérete, hátul		EM 23.5-R25 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2235

Dízelmotor

Gyártó		CUMMINS
Típus		QSB5.9-C210-30
Henger, darabszám		6
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		154/209/2200
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		154/206/2200
Kipufogógáz szabvány		MEE III
Kipufogógáz utókezelés		-

Menethajtás

Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	23/26
---	---	-------

Rezgés

Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	27/30
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	331/242

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	

FELSZERELTSÉG

Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolóval | Vezetőállás egyoldali fellépővel | Rezgésmentes vezetőállás | Hosszanti ülésállítás | 1 menetkar | ECO-mód | Dönthető motorháztető | Hidrosztatikus kormányzás | 3-pontos csuklós kormányzás | Beállítható lehúzó | Műanyag védőtető, üvegszál erősítésű és felhajtható

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Kabin fűtő/hűtő klímaberendezéssel | | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgóvillogó lámpa | Fedélzeti szerszám