

Techniniai duomenys

HC 268 D



Grunto volai Serija HC

Grunto volas su lygiuoju volu

H291

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“

TECHNINIAI DUOMENYS HC 268 D (H291)

Svoriai		
Darbinis svoris su kabina	kg	25595
Maks. darbinis svoris	kg	27210
Ašių apkrova, priekyje / gale	kg	16390/9205
Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale	kg	17950/9260
Statinė linijinė apkrova, priekyje	kg/cm	76,6
Pranc. klasifikacija, vertė / klasė		108,9/VM5
Rato apkrova vienai padangai, gale	kg	4602,5
Mašinos matmenys		
Bendras ilgis	mm	6847
Bendras aukštis	mm	3301
Pakrovimo aukštis, min.	mm	2803
Bazė	mm	3433
Bendras plotis	mm	2490
Maksimalus darbinis plotis	mm	2140
Prošvaisa, viduryje	mm	441
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	505/505
Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis	mm	5159
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	35/29
Būgnų matmenys		
Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1600
Būgno storis, priekyje	mm	45
Būgno tipas, priekyje		lygus
Padangų matmenys		
Padangų dydis, gale		EM 23.5-R25 PR
Plotis virš padangų, gale	mm	2235
Dyzelinis variklis		
Gamintojas		CUMMINS
Rūšis		QSB5.9-C210-30
Cilindrai, skaičius		6
Galia ISO 14396, kW / AG / rpm		154/209/2200
Galia SAE J1349, kW / HP / rpm		154/206/2200
Išmetamųjų dujų standartas		UN ECE R96 (Tier 3)
Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema		-
Pavara		
Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos	%	49/54
Vibracija		
Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	27/30
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,02/1,20
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	331/242
Vairavimas		
Svyravimo kampas + / -	°	10
Vairavimo mechanizmas, tipas		Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas

Bako talpa / pripildymo kiekis		
Degalų bakas, talpa	L	321
Garso lygis		
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas	db(A)	
Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai	db(A)	107

ĮRANGA

Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Išilginis sėdynės reguliavimas | 1 važiavimo svirtis | ECO režimas | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų lankstinė jungtis | Avarinis stabdymas | Nustatomas grandiklis | Baterijos grandinės pertraukiklis | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Amortizuojamoji vairuotojo sėdynė su rankturiu ir saugos diržu

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis apsauginis stogas, sustiprintas stiklo pluoštu ir suskleidžiamas | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, žemės darbai | Vibrovolas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Įrankių dėžė