

Tekniske data

HC 208



Komprimatorer Serie HC
Komprimator med glatt trommel

H291

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic

TEKNISKE DATA HC 208 (H291)

Vekt

Driftsvekt med førerhus	kg	19845
Driftsvekt, maks.	kg	19950
Akselbelastning, foran/bak	kg	10810/9035
	kg	10860/9090
Statisk linjelast, foran	kg/cm	50,5
Fransk klassifisering, verdi/klasse		71,8/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4517,5

Dimensjoner, maskin

Total lengde	mm	6847
Total høyde	mm	3301
Høyde, lasting, min.	mm	2803
Akseavstand	mm	3433
Total bredde	mm	2350
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	441
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	505/505
Sporkrets, inne	mm	5159
Skråningsvinkel, foran/bak	°	35/29

Dimensjoner, tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstyrke, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt

Dimensjoner, utrustning

Dekkstørrelse, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2235

Dieselmotor

Produsent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		154/209/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		154/206/2200
Avgassnivå		MEE III
Avgassetterbehandling		-

Kjøredrev

Klatreevne med/uten vibrasjon	%	26/29
-------------------------------	---	-------

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242

Styring

Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	321
------------------------	---	-----

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	
-------------------------	-------	--

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	107
----------------------	-------	-----

UTSTYR

Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Svingningsfrakoplet førerplattform | Setelengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Vipbart panser | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Beskyttende tak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPESIALUTSTYR

Førerhytte med varme- og klimaanlegg | | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøysett