

Техникалық деректер

HC 268



Топырақ катоктары Серия HC
Тегістегіш құрсауы бар топырақ катогы

H291

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- > Жүргізушінің эргономикалық платформасы
- > Басқару әдісі қарапайым, интуитивтік және жазбаларсыз
- > Керемет созылу мен сығылу үшін бұрылысқа арналған 3 нүктелі теңселмелі топса
- > Құрылғыға және құрылыс алаңына тамаша көрініс
- > Хаммтроник құрылғысымен электрондық басқару

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР HC 268 (H291)

Салмақтар		
Кабинамен жұмыс салмағы	kg	24990
Жұмыс салмағы, макс.	kg	25680
Оқпан жүктемесі, алды/арты	kg	13875/11115
	kg	14130/11550
Статикалық түзу жүктеме, алды	kg/cm	64,8
Француз жіктеуі, деректер/класс		92,1/VM5
Әр шинадағы жүктеме, арты	kg	5557,5
Машина өлшемдері		
Жалпы ұзындығы	mm	6847
Жалпы биіктігі	mm	3301
Биіктік, жүктеме, мин.	mm	2803
Дөңгелек базасы	mm	3433
Жалпы ені	mm	2350
Ең үлкен жұмыс ені	mm	2140
Жерден биіктігі, ортасы	mm	441
Жаяужол шетін нығыздау, сол/оң	mm	505/505
Бұрылу радиусы, ішінде	mm	5159
Алдыңғы/артқы асылма бұрышы	°	35/29
Барабан өлшемдері		
Барабан ені, алды	mm	2140
Барабан диаметрі, алды	mm	1600
Барабан қалыңдығы, алды	mm	45
Барабан түрі, алды		Біркелкі
Доңғалақ өлшемдері		
Шиналардың өлшемі, арты		EM 23.5-R25 PR
Шиналардың ені, арты	mm	2235
Дизель моторы		
Жасап шығарушы		CUMMINS
Түрі		QSB5.9-C210-30
Цилиндрлердің саны		6
Номинал қуаты ISO 14396, кВт/руль гидрокүшейткіші/айн.-мин		154/209/2200
Қуат деңгейі SAE J1349, кВт/HP/айналым/минут		154/206/2200
Елдерінің пайдаланылған газдар құрамының		MEE III
Өңдеуден кейінгі шыққан газ		-
Жетек		
Жоғары шығу мүмкіндігі, вибрация қосулы/өшірулі	%	22/24
Вибрация		
Вибрация жиілігі, алды, I/II	Hz	27/30
Амплитуда, алды, I/II	mm	2,02/1,20
Центрифугалық күш, алды, I/II	kN	331/242
Рульдік басқару		
Тербеліс бұрышы +/-	°	10
Рульдік басқару, түрі		Топсалы рульдік басқару

Бак сыйымдылығы/толық сыйымдылығы		
Отын бағы, сыйымдылығы	L	321
Дыбыс деңгейі		
Акустикалық қуат LW(A), жапсырма	db(A)	
Акустикалық қуат LW(A), өлшенген	db(A)	

ЖАБДЫҚ

Индикаторлары, жарықтамалық бақылау аспаптары мен ауыстырып-қосқышы бар аспаптар тақтасы | Бір жақты рұқсаты бар платформа | Машинистің тербелмелі платформасы | Орындықтың бойлық қозғалысы | 1 басқару тұтқасы | ECO режимі | Көлбеу капот қақпағы | Гидростатикалық рульдік басқару | 3 нүктелі руль бұрылысы | Реттелетін шыны тазартқыш | Пластикалық төбеге, жиналмалы шыны талшықты нығайту

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚ

| | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Артқы жүрістің дыбыстық сигналы | Жұмыс жарығы | Жыпылықтайтын төбешам |