



Techniniai duomenys

# HC 228 D



**Grunto volai Serija HC**  
Grunto volas su lygiuoju volu

**H291**

## PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Ergonomiška vairuotojo platforma
- > Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“

TECHNINIAI DUOMENYS HC 228 D (H291)

| Svoriai                                                       |       |                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| Darbinis svoris su kabina                                     | kg    | 22300                                |
| Maks. darbinis svoris                                         | kg    | 23910                                |
| Ašių apkrova, priekyje / gale                                 | kg    | 14460/7840                           |
| Ašies apkrova, esant maks. darbiniam svoriui, priekyje / gale | kg    | 16020/7890                           |
| Statinė linijinė apkrova, priekyje                            | kg/cm | 67,6                                 |
| Pranc. klasifikacija, vertė / klasė                           |       | 96,1/VM5                             |
| Rato apkrova vienai padangai, gale                            | kg    | 3920                                 |
| Mašinos matmenys                                              |       |                                      |
| Bendras ilgis                                                 | mm    | 6847                                 |
| Bendras aukštis                                               | mm    | 3301                                 |
| Pakrovimo aukštis, min.                                       | mm    | 2803                                 |
| Bazė                                                          | mm    | 3433                                 |
| Bendras plotis                                                | mm    | 2350                                 |
| Maksimalus darbinis plotis                                    | mm    | 2140                                 |
| Prošvaisa, viduryje                                           | mm    | 441                                  |
| Prošvaisa, kairėje ir dešinėje                                | mm    | 505/505                              |
| Pasisukimo apskritimo spindulys, vidinis                      | mm    | 5159                                 |
| Nuolydžio kampas, priekyje / gale                             | °     | 35/29                                |
| Būgnų matmenys                                                |       |                                      |
| Būgno plotis, priekyje                                        | mm    | 2140                                 |
| Būgno skersmuo, priekyje                                      | mm    | 1600                                 |
| Būgno storis, priekyje                                        | mm    | 45                                   |
| Būgno tipas, priekyje                                         |       | lygus                                |
| Padangų matmenys                                              |       |                                      |
| Padangų dydis, gale                                           |       | AW 23.1-26 12 PR                     |
| Plotis virš padangų, gale                                     | mm    | 2235                                 |
| Dyzelinis variklis                                            |       |                                      |
| Gamintojas                                                    |       | CUMMINS                              |
| Rūšis                                                         |       | QSB5.9-C210-30                       |
| Cilindrai, skaičius                                           |       | 6                                    |
| Galia ISO 14396, kW / AG / rpm                                |       | 154/209/2200                         |
| Galia SAE J1349, kW / HP / rpm                                |       | 154/206/2200                         |
| Išmetamųjų dujų standartas                                    |       | UN ECE R96 (Tier 3)                  |
| Išmetamųjų dujų apdorojimo sistema                            |       | -                                    |
| Pavara                                                        |       |                                      |
| Įkalnės įveikiamumas, su / be vibracijos                      | %     | 52/58                                |
| Vibracija                                                     |       |                                      |
| Vibracijos dažnis, priekyje, I/II                             | Hz    | 27/30                                |
| Amplitudė, priekyje, I/II                                     | mm    | 2,02/1,20                            |
| Išcentrinė jėga, priekyje, I/II                               | kN    | 331/242                              |
| Vairavimas                                                    |       |                                      |
| Svyravimo kampas + / -                                        | °     | 10                                   |
| Vairavimo mechanizmas, tipas                                  |       | Vairavimo suveriant rėmą mechanizmas |

| Bako talpa / pripildymo kiekis                           |       |     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| Degalų bakas, talpa                                      | L     | 321 |
| Garso lygis                                              |       |     |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), garantuotas               | db(A) |     |
| Triukšmo apkrovos lygis L(WA), reprezentatyvūs matavimai | db(A) | 107 |

ĮRANGA

Prietaisų skydelis su rodmenimis, kontrolinėmis lemputėmis ir jungikliais | Vairuotojo kabina, pritaikyta įlipti iš vienos pusės | Vairuotojo kabina su izoliacija nuo virpesių | Išilginis sėdynės reguliavimas | 1 važiavimo svirtis | ECO režimas | Atverčiamas variklio gaubtas | Hidrostatinis vairo mechanizmas | 3 taškų lankstinė jungtis | Avarinis stabdymas | Nustatomas grandiklis | Baterijos grandinės pertraukiklis | Žarnos apsauga ant priekinės mašinos dalies | Amortizuojamoji vairuotojo sėdynė su rankturiu ir saugos diržu

SPEC. ĮRANGA

Plastikinis apsauginis stogas, sustiprintas stiklo pluoštu ir suskleidžiamas | Proceso duomenų sąsaja trečiųjų šalių sistemoms, žemės darbai | Vibrovolas | „HAMM Compaction Meter“ (HCM) | Atbulinės eigos garsinis signalas | Darbinis žibintas | švyturėlis; | Įrankių dėžė