

Date tehnice

HC 268 D



Cilindre compactoare Seria HC

Cilindru compactor cu bandaj neted

H291

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Performanță ridicată de compactare
- > Platformă șofer ergonomică
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Întreținere și reparații ușoare

DATE TEHNICE HC 268 D (H291)

Greutăți		
Greutate de funcționare cu cabină	kg	25595
Greutate maximă de funcționare	kg	27210
Greutatea pe axa din față/spate	kg	16390/9205
greutate pe axă la greutatea maximă de funcționare, față/spate	kg	17950/9260
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	76,6
Clasificare franceză, valoarea/clasa		108,9/VM5
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	4602,5
Dimensiuni ale mașinii		
Lungime totală	mm	6847
Înălțime totală	mm	3301
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2803
Ampatament	mm	3433
Lățimea totală	mm	2490
Lățime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	441
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	505/505
Rază de bracaj, interioară	mm	5159
Unghi de taluz, față/spate	°	35/29
Dimensiunile bandajelor		
Lățimea bandajului, față	mm	2140
Diametrul bandajului, față	mm	1600
Grosimea bandajului, față	mm	45
Tip de bandaj, față		neted
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		EM 23.5-R25 PR
Lățime la nivelul pneurilor, spate	mm	2235
Motor diesel		
Producător		CUMMINS
Tip		QSB5.9-C210-30
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		154/209/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		154/206/2200
Standard emisii de gaze		UN ECE R96 (Tier 3)
Tratare ulterioară a gazelor de eșapament		-
Mecanism de acționare a vehiculului		
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibrație	%	49/54
Vibrație		
Frecvență de vibrare, față, I/II	Hz	27/30
Amplitudine, față, I/II	mm	2,02/1,20
Forță centrifugă, față, I/II	kN	331/242

Direcție		
Sistem de direcție, tip		Direcție articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	321
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	107

DOTARE

Tablou de bord cu afișaje, lămpi de control și comutatoare | Post șofer cu urcare pe o parte | Postul șoferului cu sistemul de vibrații decuplat | Reglare longitudinală a scaunului | 1 manșă de comandă | Mod ECO | Capotă rabatabilă a motorului | Direcție hidrostatică | Articulație pivotantă în 3 puncte | Oprire de urgență | Ștergător reglabil | Întrerupător-separator de baterie | Protecție furtun la partea din față a mașinii | Scaun șofer cu suspensie, cu cotieră și centură de siguranță

DOTARE SPECIALĂ

Acoperiș de protecție din material plastic, armat cu fibră de sticlă și rabatabil | Interfață pentru datele de proces de la terți ofertanți de sisteme, lucrări de terasamente | Înelișuri picior bătător | HAMM Compaction Meter (HCM) | Claxon marșarier | Faruri de lucru | Girofar | Trusă de scule vehicul