

Tekniske spesifikasjoner

HC 268 P



Valsetog Serie HC
Valsetog med stampefotrommel

H291

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 268 P (H291)

Vekt

Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	26080
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	26180
Aksellast, foran/bak	kg	16760/9320
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	16810/9370
Statisk linjelast, foran	kg/cm	78,3
Fransk klassifisering, verdi/klasse		106,5/VPM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4660

Mål maskin

Totallengde	mm	6847
Totalhøyde	mm	3301
Høyde lasting, min.	mm	2803
Akselavstand	mm	3433
Totalbredde	mm	2490
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	441
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	505/505
Svingradius, indre	mm	5159
Helningsvinkel, foran/bak	°	35/29

Mål tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1680
Trommelstørrelse, foran	mm	30
Trommeltype, foran		Stampefot
Stampeføttenes høyde	mm	100
Stampeføtter, antall		130

Mål dekk

Dekkdimensjon, bak		EM 23.5-R25 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2235

Dieselmotor

Produsent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		154/209/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		154/206/2200
Utslippsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift

klatreevne, med/uten vibrasjon	%	51/57
--------------------------------	---	-------

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	1,85/1,10
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242

Styring

Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	321
------------------------	---	-----

Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Panser som kan vippes | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Nødstop | Justerbare avskrapere | Batteriskillebryter | Slangebeskyttelse på fronten | Fjæret fører sete med armlene og sikkerhetsbelte

SPELIALUTFØRELSE

Beskyttelsestak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, jordarbeid | HAMM Compaction Meter (HCM) | Reservealarm | Arbeidsllys | Roterende lys | Verktøykasse