Date tehnice

HC 268 P

Cilindre compactoare Seria HC
Cilindru compactor cu bandaj de picior bătător

H291

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

> Performanță ridicată de compactare
> Platformă șofer ergonomică
> Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
> Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
> Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
> Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
> Întreținere și reparații ușoare

DATE TEHNICE HC 268 P (H291)

Greutăţi		
Greutate de funcţionare cu cabină	kg	26080
Greutate maximă de funcţionare	kg	26180
Greutatea pe axa din faţă/spate	kg	16760/9320
greutate pe axă la greutatea maximă de funcţionare, faţă/spate	kg	16810/9370
Sarcină liniară statică, faţă	kg/cm	78,3
Clasificare franceză, valoarea/clasa		106,5/VPM5
Sarcină pe roată per pneu, spate	kg	4660
Dimensiuni ale maşinii		
Lungime totală	mm	6847
Înălţime totală	mm	3301
Înălţime de încărcare, minimă	mm	2803
Ampatament	mm	3433
Lăţimea totală	mm	2490
Lăţime maximă de lucru	mm	2140
Garda la sol, mijloc	mm	441
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	505/505
Rază de bracaj, interioară	mm	5159
Unghi de taluz, faţă/spate	°	35/29
Dimensiunile bandajelor		
Lăţimea bandajului, faţă	mm	2140
Diametrul bandajului, faţă	mm	1680
Grosimea bandajului, faţă	mm	30
Tip de bandaj, faţă		Picior bătător
Înălţimea piciorului bătător	mm	100
Picioare bătătoare, număr		130
Dimensiunile pneurilor		
Dimensiunea pneurilor, spate		EM 23.5-R25 PR
Lăţime la nivelul pneurilor, spate	mm	2235
Motor diesel		
Producător		CUMMINS
Tip		QSB5.9-C210-30
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rot/min		154/209/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rot/min		154/206/2200
Standard emisii de gaze		UN ECE R96 (Tier 3)
Tratare ulterioară a gazelor de eşapament		-
Mecanism de acţionare a vehiculului		
Capacitate de urcare a pantelor, cu/fără vibraţie	%	51/57
Vibraţie		
Frecvenţă de vibrare, faţă, I/II	Hz	27/30
Amplitudine, faţă, I/II	mm	1,85/1,10

Vibraţie		
Forţă centrifugă, faţă, I/II	kN	331/242
Direcţie		
Unghi de pendulare +/-	°	10
Sistem de direcţie, tip		Direcţie articulată
Capacitate rezervor/capacitate de umplere		
Rezervor de combustibil, capacitate	L	321
Nivel de zgomot		
Nivel de putere acustică L(WA), garantat	db(A)	
Nivel de putere acustică L(WA), măsurat reprezentativ	db(A)	107

DOTARE

Tablou de bord cu afişaje, lămpi de control şi comutatoare | Post şofer cu urcare pe o parte | Postul şoferului cu sistemul de vibraţii decuplat | Reglare longitudinală a scaunului | 1 manşă de comandă | Mod ECO | Capotă rabatabilă a motorului | Direcţie hidrostatică | Articulaţie pivotantă în 3 puncte | Oprire de urgenţă | Ştergător reglabil | Întrerupător-separator de baterie | Protecţie furtun la partea din faţă a maşinii | Scaun şofer cu suspensie, cu cotieră şi centură de siguranţă

DOTARE SPECIALĂ

Acoperiş de protecţie din material plastic, armat cu fibră de sticlă şi rabatabil | Interfaţă pentru datele de proces de la terţi ofertanţi de sisteme, lucrări de terasamente | HAMM Compaction Meter (HCM) | Claxon marşarier | Faruri de lucru | Girofar | Trusă de scule vehicul

Date suplimentare la cerere/Ne rezervăm dreptul de a face modificări Imaginile pot conţine caracteristici de echipare opţională.© **Hamm AG** 2023 - 3011672 ro-RO V9