

Date tehnice

HC 268



Compactoare Serie HC

Compactor cu bandaj neted

H291

TRĂSĂTURI PRINCIPALE

- > Performanță ridicată de compactare
- > Platformă șofer ergonomică
- > Operare simplă, intuitivă și neutră din punct de vedere lingvistic
- > Articulație pivotantă în 3 puncte pentru o excelentă tracțiune și mobilitate pe teren
- > Vizibilitate excelentă asupra mașinii și șantierului
- > Sistem electronic de management al mașinii Hammtronic
- > Întreținere și reparații ușoare

DATE TEHNICE HC 268 (H291)

Greutate

Greutate de funcționare cu cabină	kg	24990
Greutate funcțională max.	kg	25680
Sarcină pe osie, față/spate	kg	13875/11115
Sarcina maximă pe osie, față/spate	kg	14130/11550
Sarcină liniară statică, față	kg/cm	64,8
Clasificare după modelul francez, valoare/clasă		92,1/VM5
Sarcină per pneu, spate	kg	5557,5

Dimensiuni utilaj

Lungime totală	mm	6847
Înălțime totală	mm	3301
Înălțime de încărcare, minimă	mm	2803
Ampatament	mm	3433
Lățime totală	mm	2350
Lățime de lucru maximă	mm	2140
Gardă la sol, centru	mm	441
Garda la bordură, stânga/dreapta	mm	505/505
Rază de viraj, interioară	mm	5159
Unghi de înclinare al taluzului, față/spate	°	35/29

Dimensiuni tambur

Lățime tambur, față	mm	2140
Diametru tambur, față	mm	1600
Forță tambur, față	mm	45
Tip tambur, față		neted

Dimensiuni pneuri

Dimensiune pneuri, spate		EM 23.5-R25 PR
Lățime pneuri, spate	mm	2235

Motor diesel

Producător		CUMMINS
Tip		QSB5.9-C210-30
Cilindri, număr		6
Putere ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Putere SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Nivelul emisiilor de gaz		MEE III
Tratarea ulterioară a gazelor uzate		-

Mecanism de acționare

Capacitate de urcare, cu/fără vibrații	%	22/24
--	---	-------

Vibrație

Frecvență vibrații, față, I/II	Hz	27/30
Amplitudine, față, I/II	mm	2,02/1,20
Forță centrifugă, față, I/II	kN	331/242

Direcție

Unghi de oscilație +/-	°	10
Direcție, tip		Direcție articulată

Nivel de zgomot

Putere acustică dB(A), etichetă	db(A)	
Putere acustică dB(A), măsurată	db(A)	

ECHIPAMENT

Tablou de bord cu afișaj, martori de control și comutatoare | Post șofer cu urcare pe o parte | Platformă post șofer decuplată de la vibrații | Reglare longitudinală a scaunului | 1 manșă de comandă | Mod ECO | Capotă motor rabatabilă | Sistem de direcție hidrostatic | Articulație pivotantă în 3 puncte | Raclor reglabil | Acoperiș de protecție din material plastic, armat cu fibră de sticlă și rabatabil

ECHIPAMENT SPECIAL

Cabină cu instalație de încălzire și climatizare | | HCQ Navigator | Modul HAMM Compaction Meter (HCM) | Claxon marșarier | Proiectoare de lucru | Girofar | Unelte pentru bord