

Tekniske data

HC 228



Komprimatorer Serie HC
Komprimator med glatt trommel

H291

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic

TEKNISKE DATA HC 228 (H291)

Vekt		
Driftsvekt med førerhus	kg	22055
Driftsvekt, maks.	kg	22160
Akselbelastning, foran/bak	kg	12060/9995
	kg	12110/10050
Statisk linjelast, foran	kg/cm	56,4
Fransk klassifisering, verdi/klasse		80,2/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	4997,5
Dimensjoner, maskin		
Total lengde	mm	6847
Total høyde	mm	3301
Høyde, lasting, min.	mm	2803
Akseavstand	mm	3433
Total bredde	mm	2350
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Klaring til gulvet, midten	mm	441
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	505/505
Sporkrets, inne	mm	5159
Skråningsvinkel, foran/bak	°	35/29
Dimensjoner, tromler		
Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstyrke, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt
Dimensjoner, utrustning		
Dekkstørrelse, bak		EM 23.5-R25 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2235
Dieselmotor		
Produsent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Sylindre, antall		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		154/209/2200
Ytelse SAE J1349, kW/HP/UpM		154/206/2200
Avgassnivå		MEE III
Avgassetterbehandling		-
Kjøredrev		
Klatreevne med/uten vibrasjon	%	23/26
Vibrasjon		
Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242
Styring		
Pendelvinkel +/-	°	10
Styring, type		Knekkstyring
Tankinnhold/påfyllingsmengde		
Drivstofftank, innhold	L	321
Lydtrykknivå		
Lydtrykk LW(A), etikett	db(A)	

Lydtrykknivå

Lydtrykk LW(A), målt	db(A)	
----------------------	-------	--

UTSTYR

Dashbord med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Svingningsfrakoplet førerplattform | Setelengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Vipbart panser | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Skraper innstillbar | Beskyttende tak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart

SPESIALUTSTYR

Førerhytte med varme- og klimaanlegg | | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøysett