

Dane techniczne

HC 228



Ciągniki walcowe Seria HC
Ciągnik walcowy z bębnem gładkim

H291

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

- > Wysoka wydajność zagęszczania
- > Ergonomiczna platforma kabiny operatora
- > Prosta, intuicyjna i neutralna językowo obsługa maszyny
- > 3-punktowy przegub wahadłowy dla doskonałej trakcji i poruszania się w terenie
- > Doskonały widok na maszynę i budowę
- > Elektroniczne zarządzanie maszyną Hammtronic
- > Łatwa konserwacja i serwisowanie

DANE TECHNICZNE HC 228 (H291)

Ciężary

Ciężar maszyny gotowej do pracy z kabiną	kg	22055
Ciężar maszyny gotowej do pracy maks.	kg	22160
Nacisk na oś, przód/tył	kg	12060/9995
Maks. obciążenie osi, przód/tył	kg	12110/10050
Nacisk liniowy statyczny, przód	kg/cm	56,4
Klasyfik. francuska, wartość/klasa		80,2/VM5
Nacisk na oponę, tył	kg	4997,5

Wymiary maszyny

Długość całkowita	mm	6847
Wysokość całkowita	mm	3301
Wysokość załadunku, min.	mm	2803
Rozstaw osi	mm	3433
Szerokość całkowita	mm	2350
Maks. szerokość robocza	mm	2140
Prześwit, środek	mm	441
Prześwit między krawężnikiem a pojazdem, z lewej/prawej strony	mm	505/505
Promień skrętu, wewn.	mm	5159
Kąt stoku naturalnego, przód/tył	°	35/29

Wymiary bębnow

Szerokość bębna, przód	mm	2140
Średnica bębna, przód	mm	1600
Grubość bębna, przód	mm	45
Rodzaj bębna, przód		gładka

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, tył		EM 23.5-R25 PR
Szerokość łączna opon, tył	mm	2235

Silnik wysokoprężny

Producent		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Liczba cylindrów		6
Moc wg ISO 14396, kW/PS / obr./min		154/209/2200
Moc wg SAE J1349, kW/ HP/ obr./min		154/206/2200
Poziom emisji spalin		MEE III
Wtórna obróbka spalin		-

Napęd jezdny

Zdoln. pok. wzniesień, z wibr./bez	%	23/26
------------------------------------	---	-------

Wibracje

Częstotliw. wibracji, przód, I/II	Hz	27/30
Amplituda, przód, I/II	mm	2,02/1,20
Siła odśrodkowa, przód, I/II	kN	331/242

Układ kierowniczy

Kąt przechyłu bocznego +/-	°	10
----------------------------	---	----

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy, rodzaj		Przegubowy układ kierowniczy
---------------------------	--	------------------------------

Objętość zbiornika/Pojemność

Zbiornik paliwa, objętość	L	321
---------------------------	---	-----

Poziom ciśnienia akustycznego

Ciśn. akust. LW(A), wg naklejki	db(A)	
Ciśn. akust. LW(A), mierzone	db(A)	

WYPOSAŻENIE

Deska rozdzielcza ze wskaźnikami, kontrolkami i przełącznikami | Kabina operatora z wejściem z jednej strony | Platforma kabiny operatora zabezpieczona przed drganiami | Wzdłużna regulacja fotela | 1 dźwignia jazdy | Tryb ECO | Przechyłana maska silnika | Hydrostatyczny układ kierowniczy | 3-punktowy przegub wahadłowy | Regulowany zgarniacz | Daszek ochronny z tworzywa sztucznego, składany i wzmocniony włóknem szklanym

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Kabina z układem ogrzewania i klimatyzacji | | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Akustyczny sygnalizator cofania | Reflektory robocze | Obrotowa lampa ostrzegawcza | Narzędzia podręczne