

Tekniske spesifikasjoner

HC 228 D



Valsetog Serie HC
Valsetog med glattrommel

H291

HØYDEPUNKTER

- > Ergonomisk førerplattform
- > Enkel, intuitiv og språknøytral betjening
- > 3-punkts svingledd for fremragende veigrep og terrengkjøring
- > Fremragende sikt til maskin og byggeplass
- > Elektronisk maskinstyring Hammtronic

TEKNISKE SPESIFIKASJONER HC 228 D (H291)

Vekt

Vekt i driftsklar stand med hytte	kg	22300
Vekt i driftsklar stand maks.	kg	23910
Aksellast, foran/bak	kg	14460/7840
Aksellast med maks. driftsvekt, foran/bak	kg	16020/7890
Statisk linjelast, foran	kg/cm	67,6
Fransk klassifisering, verdi/klasse		96,1/VM5
Hjulbelastning per dekk, bak	kg	3920

Mål maskin

Totallengde	mm	6847
Totalhøyde	mm	3301
Høyde lasting, min.	mm	2803
Akselavstand	mm	3433
Totalbredde	mm	2350
Maksimal arbeidsbredde	mm	2140
Bakkeklaring, midten	mm	441
Klaring ved fortauskant, venstre/høyre	mm	505/505
Svingradius, indre	mm	5159
Helningsvinkel, foran/bak	°	35/29

Mål tromler

Trommelbredde, foran	mm	2140
Trommeldiameter, foran	mm	1600
Trommelstørrelse, foran	mm	45
Trommeltype, foran		glatt

Mål dekk

Dekkdimensjon, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dekk, bak	mm	2235

Dieselmotor

Produsent		CUMMINS
Type		QSB5.9-C210-30
Sylindere, antall		6
Effekt ISO 14396, kW / hk / o/min		154/209/2200
Effekt SAE J1349, kW / hk / o/min		154/206/2200
Utslippsstandard		UN ECE R96 (Tier 3)
Eksosetterbehandling		-

Kjøredrift

klatreevne, med/uten vibrasjon	%	52/58
--------------------------------	---	-------

Vibrasjon

Vibrasjonsfrekvens, foran, I/II	Hz	27/30
Amplitude, foran, I/II	mm	2,02/1,20
Sentrifugalkraft, foran, I/II	kN	331/242

Styring

Pendlingsvinkel +/-	°	10
Styring, type		Leddstyring

Tankinnhold/påfyllingsmengde

Drivstofftank, innhold	L	321
------------------------	---	-----

Lydnivå

Lydeffektnivå L(wA), garantert	db(A)	
Lydeffektnivå L(wA), representativ måling	db(A)	107

UTSTYR

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollamper og brytere | Førerplattform med innstigning på én side | Vibrasjonsisolert førerplattform | Lengdejustering | 1 kjørespak | ECO-modus | Panser som kan vippes | Hydrostatisk styring | 3-punkts svingledd | Nødstop | Justerbare avskrapere | Batteriskillebryter | Slangebeskyttelse på fronten | Fjæret fører sete med armlene og sikkerhetsbelte

SPESIALUTFØRELSE

Beskyttelsestak plast, glassfiberforsterket og sammenleggbart | Prosessdatagrensesnitt for tredjeparts systemer, jordarbeid | Padfoot-hylse | HAMM Compaction Meter (HCM) | Reservealarm | Arbeidslys | Roterende lys | Verktøykasse