

Tehnički podaci

# HC 268 P



**Samohodni valjci, pegla-guma Serija HC**  
Samohodni valjak, pegla-guma, sa omotačem i stopama

**H291**

## NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Ergonomska platforma za vozača
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic

TEHNIČKI PODACI HC 268 P (H291)

| Težine                                            |       |                     |
|---------------------------------------------------|-------|---------------------|
| Radna težina sa kabinom                           | kg    | 26080               |
| Radna težina maks.                                | kg    | 26180               |
| Osovinsko opterećenje, napred/nazad               | kg    | 16760/9320          |
| Maks. osovinsko opterećenje, napred/nazad         | kg    | 16810/9370          |
| Statičko linijsko opterećenje, napred             | kg/cm | 78,3                |
| Franc. klasifikacija, vrednost/klasa              |       | 106,5/VPM5          |
| Opterećenje točkova po pneumatiku, nazad          | kg    | 4660                |
| Dimenzije mašine                                  |       |                     |
| Ukupna dužina                                     | mm    | 6847                |
| Ukupna visina                                     | mm    | 3301                |
| Visina tovara, min.                               | mm    | 2803                |
| Međusovinsko rastojanje                           | mm    | 3433                |
| Ukupna širina                                     | mm    | 2490                |
| Maksimalna radna širina                           | mm    | 2140                |
| Rastojanje od tla, sredina                        | mm    | 441                 |
| Visina iznad pločnika, levo/desno                 | mm    | 505/505             |
| Radius kružnog traga, unutr.                      | mm    | 5159                |
| Ugao nagiba, napred/pozadi                        | °     | 35/29               |
| Dimenzije omotača                                 |       |                     |
| Širina omotača, napred                            | mm    | 2140                |
| Prečnik omotača, napred                           | mm    | 1680                |
| Debljina omotača, napred                          | mm    | 30                  |
| Vrsta omotača, napred                             |       | Stopa               |
| Visina stope                                      | mm    | 100                 |
| Stope, broj                                       |       | 130                 |
| Dimenzije pneumatika                              |       |                     |
| Dimenzija pneumatika, nazad                       |       | EM 23.5-R25 PR      |
| Širina preko pneumatika, nazad                    | mm    | 2235                |
| Dizel motor                                       |       |                     |
| Proizvođač                                        |       | CUMMINS             |
| Tip                                               |       | QSB5.9-C210-30      |
| Cilindar, broj                                    |       | 6                   |
| Snaga ISO 14396, kW/HP/obr/min                    |       | 154/209/2200        |
| Snaga SAE J1349, kW/HP/obr/min                    |       | 154/206/2200        |
| Standard za emisije izduvnih gasova               |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Naknadni tretman izduvnih gasova                  |       | -                   |
| Pogon za kretanje                                 |       |                     |
| Sposobnost savladavanja uspona, sa/bez vibriranja | %     | 51/57               |
| Vibracija                                         |       |                     |
| Frekvencija vibriranja, napred, I/II              | Hz    | 27/30               |
| Amplituda, napred, I/II                           | mm    | 1,85/1,10           |

| Vibracija                                          |       |                 |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Centrifugalna sila, napred, I/II                   | kN    | 331/242         |
| Upravljač                                          |       |                 |
| Ugao oscilovanja +/-                               | °     | 10              |
| Upravljač, vrsta                                   |       | Knick upravljač |
| Sadržaj rezervoara/količina punjenja               |       |                 |
| Rezervoar za gorivo, sadržaj                       | L     | 321             |
| Nivo buke                                          |       |                 |
| Nivo zvučne snage L(WA), garantovani               | db(A) |                 |
| Nivo zvučne snage L(WA), reprezentativni, izmereni | db(A) | 107             |

OPREMA

Instrument tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Platforma vozača sa jednostranim usponom | Rastavljač oscilacija na pultu za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 upravljačka poluga | ECO režim | Preklopiva hauba motora | Hidrostatički upravljač | Zglobno klatno sa 3 tačke | Hitno zaustavljanje | Podesivi strugač | Prekidač odvajanja akumulatora | Zaštita creva na prednjim kolima |

POSEBNA OPREMA

Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv | Interfejs procesnih podataka za sisteme drugih proizvođača, zemljana gradnja | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |