

Tekniska data

HC 208 D



Envalsvältar Serie HC

Envalsvält med slät vals

H291

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic

TEKNISKA DATA HC 208 D (H291)

Vikter

Tjänstevikt med hytt	kg	20415
Tjänstevikt max.	kg	22020
Axellast, fram/bak	kg	12745/7670
Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram	kg	14300/7720
Statisk linjelast, fram	kg/cm	59,6
Fran. klassificering värde/klass		84,7/VM5
Hjullast per däck, bak	kg	3835

Mått maskin

Total längd	mm	6847
Total höjd	mm	3301
Hög lastning, min.	mm	2803
Axelavstånd	mm	3433
Total bredd	mm	2350
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	441
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	505/505
Spårkretsradie, inre	mm	5159
Frigångsvinkel, fram/bak	°	35/29

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		Slät

Mått däck

Däckdimension, bak		AW 23.1-26 12 PR
Däckbredd, bak	mm	2235

Dieselmotor

Tillverkare		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Cylinder, antal		6
Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min		154/209/2200
Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min		154/206/2200
Avgasnorm		UN ECE R96 (Tier 3)
Avgasefterbehandling		-

Framdrivning

Stigningsförmåga, med/utan vibration	%	52/58
--------------------------------------	---	-------

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242

Styrning

Rotationsvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Midjestyrning

Tankinhåll/volym

Bränsletank, innehåll	L	321
-----------------------	---	-----

Ljudnivå

Ljudeffektnivå L(WA), garanterad	db(A)	
Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt	db(A)	107

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Säteslängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Batterifrånskiljare | Slangskydd på framvagnen | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak plast, glasfiberförstärkt och fällbart | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | Padfotsskal | HAMM Compaction Meter (HCM) | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats