

Технические данные

HC 228



Грунтовые катки Серия HC
Грунтовый каток с гладким вальцом

H291

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- > Высокая производительность уплотнения
- > Эргономичная платформа машиниста
- > Простая, интуитивная и понятная на любом языке концепция управления
- > 3-точечное качающееся шарнирное соединение для отменного сцепления и проходимости на вязком грунте
- > Отличный обзор машины и стройплощадки
- > Электронная система управления машиной Hammtronic
- > Простое обслуживание и уход

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ HC 228 (H291)

Весовые характеристики		
Рабочий вес с кабиной	кг	22055
Рабочий вес, максимальный	кг	22160
Нагрузка на ось, переднюю / заднюю	кг	12060/9995
Максимальная нагрузка на ось, передняя/задняя	кг	12110/10050
Статическая линейная нагрузка, спереди	кг/см	56,4
Французская классификация, значение/класс		80,2/VM5
Нагрузка на шину, сзади	кг	4997,5
Размеры машины		
Общая длина	мм	6847
Общая высота	мм	3301
Высота погрузки, миним.	мм	2803
Колесная база	мм	3433
Общая ширина	мм	2350
Макс. рабочая ширина	мм	2140
Дорожный просвет, центр	мм	441
Расстояние до бордюра, слева/справа	мм	505/505
Радиус поворота по внутр. колее	мм	5159
Угол свиса, спереди/сзади	°	35/29
Габариты бандажей		
Ширина бандажа, спереди	мм	2140
Диаметр бандажа, спереди	мм	1600
Толщина бандажа, спереди	мм	45
Тип бандажа, спереди		гладкий
Размер шин		
Размер шин, сзади		EM 23.5-R25 PR
Ширина по колесам, сзади	мм	2235
Дизельный двигатель		
Производитель		CUMMINS
Тип		QSB5.9-C210-30
Число цилиндров		6
Мощность по ISO 14396, кВт/л.с./об/мин		154/209/2200
Мощность по SAE J1349, кВт/HP/об/мин		154/206/2200
Экологические стандарты		MEE III
Обработка отработавших газов		-
Трансмиссия		
Предельный угол подъема с/без вибрации	%	23/26
Вибрация		
Частота вибрации, спереди, I/II	Гц	27/30
Амплитуда, спереди, I/II	мм	2,02/1,20
Центробежная сила, спереди, I/II	кН	331/242

Рулевое управление		
Управление, тип		Управление путем складывания шарнирно-сочлененной рамы
Вместимость бака/заправочный объем		
Топливный бак, вместимость	L	321
Уровень шума		
Акустическая мощность LW(A), наклейка	db(A)	
Акустическая мощность LW(A), измеренная	db(A)	

ОБОРУДОВАНИЕ

Приборная панель с дисплеями, индикаторами и переключателями | Платформа машиниста, подъем с одной стороны | Платформа машиниста с виброизоляцией | Продольная регулировка сиденья | 1 рычаг управления | ЕCO-режим | Откидной капот | Гидростатический привод руля | 3-точечное качающееся шарнирное соединение | Регулируемый скребок | Пластиковый защитный навес, упрочненный стекловолокном, складной

ОПЦИИ

Кабина с системой отопления и кондиционирования | | Навигатор HCQ | Датчик уплотнения HAMM (HCM) | Звуковой сигнал заднего хода | Фары рабочего света | Проблесковый маячок | Бортовой инструмент