

Tehnički podaci

HC 208



Valjci sa jednim bubnjem Serija HC

Valjak sa jednim glatkim omotačem bubnja

H291

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

- > Ergonomska platforma za vozača
- > Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje
- > Zglobna veza u tri tačke za odličnu vuču i prohodnost
- > Odlična preglednost nad mašinom i gradilištem
- > Elektronsko upravljanje mašinom Hammtronic

TEHNIČKI PODACI HC 208 (H291)

Težine		
Radna težina sa kabinom	kg	19845
Maks. radna težina	kg	19950
Osovinско opterećenje, spreda/otpozadi	kg	10810/9035
	kg	10860/9090
Statičko linearno opterećenje, spreda	kg/cm	50,5
Francuska klasifikacija, vrednost/klasa		71,8/VM5
Opterećenje pneumatika, otpozadi	kg	4517,5
Dimenzije mašine		
Ukupna dužina	mm	6847
Ukupna visina	mm	3301
Visina punjenja, min.	mm	2803
Međusovinski razmak	mm	3433
Ukupna širina	mm	2350
Maksimalna radna širina	mm	2140
Slobodna visina, sredina	mm	441
Visina iznad pločnika, levo/desno	mm	505/505
Krug okretanja, unutrašnji	mm	5159
Ugao nagiba, spreda/otpozadi	°	35/29
Dimenzije bubnja		
Širina bubnja, spreda	mm	2140
Prečnik bubnja, spreda	mm	1600
Debljina bubnja, spreda	mm	45
Vrsta bubnja, spreda		glatki
Dimenzije pneumatika		
Veličina pneumatika, otpozadi		AW 23.1-26 12 PR
Širina preko pneumatika, otpozadi	mm	2235
Dizel motor		
Proizvođač		CUMMINS
Tip		QSB5.9-C210-30
Broj cilindara		6
Snaga ISO 14396, kW/KS/o/min		154/209/2200
Snaga SAE J1349, kW/KS/o/min		154/206/2200
Stepen izduvnih gasova		MEE III
Nakn. obrada izduvnih gasova		-
Pogon		
Moć penjanja, sa vibracijom/bez vibracije	%	26/29
Vibracije		
Frekvencija vibracija, spreda, I/II	Hz	27/30
Amplituda, spreda, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalna sila, spreda, I/II	kN	331/242
Upravljanje		
Ugao oscilacija +/-	°	10
Upravljanje, vrsta		Zglobno upravljanje

Kapacitet rezervoara/zapremina punjenja		
Rezervoar za gorivo, kapacitet	L	321
Nivo zvuka		
Akustička snaga LW(A), nalepnica	db(A)	
Akustička snaga LW(A), izmerena	db(A)	107

OPREMA

Instrument-tabla sa prikazima, kontrolnim lampicama i prekidačima | Mesto za vozača sa mogućnošću penjanja sa jedne strane | Vibraciono izolovano mesto za vozača | Uzdužno pomeranje sedišta | 1 pogonska poluga | ECO režim | Preklopivi poklopac motora | Hidrostatičko upravljanje | Zglobna veza u 3 tačke | Podesivi strugač | Zaštitni krov od plastike, ojačan staklenim vlaknima i sklopiv

DODATNA OPREMA

| | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Sirena za vožnju unazad | Radno osvetljenje | Rotaciona signalna lampa |