

Technické údaje

HC 208



Ťahačové valce Séria HC
Ťahačový valec s hladkým behúňom

H291

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 208 (H291)

Hmotnosť

Prevádzková hmotnosť s kabinou kg 19845

Prevádzková hmotnosť max. kg 19950

Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu kg 10810/9035

 kg 10860/9090

Statické líniové zaťaženie, vpredu kg/cm 50,5

Franc. klasifikácia, hodnota/trieda 71,8/VM5

Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu kg 4517,5

Rozmery stroja

Celková dĺžka mm 6847

Celková výška mm 3301

Výška nakladania, min. mm 2803

Rázvor náprav mm 3433

Celková šírka mm 2350

Maximálna pracovná šírka mm 2140

Svetlá výška, v strede mm 441

Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo mm 505/505

Stopový polomer zatačania, vnútorný mm 5159

Uhol nájazdu, vpredu/vzadu ° 35/29

Rozmery bandáží

Šírka bandáže, vpredu mm 2140

Priemer bandáže, vpredu mm 1600

Hrúbka bandáže, vpredu mm 45

Druh bandáže, vpredu hladké

Rozmery pneumatík

Veľkosť pneumatík, vzadu AW 23.1-26 12 PR

Šírka cez pneumatiky, vzadu mm 2235

Vznetový motor

Výrobca CUMMINS

Typ QSB5.9-C210-30

Valce, počet 6

Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min. 154/209/2200

Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min. 154/206/2200

Emisná trieda MEE III

Dodatočná úprava spalín -

Pohon pojazdu

Stúpavosť, s/bez vibrácií % 26/29

Vibrácie

Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II Hz 27/30

Amplitúda, vpredu, I/II mm 2,02/1,20

Odstredivá sila, vpredu, I/II kN 331/242

Riadenie

Uhol výkyvu +/- ° 10

Riadenie, druh Kľbové riadenie

Objem nádrže/objem náplne

Palivová nádrž, objem L 321

Hladina akustického tlaku

Akustický výkon LW(A), nálepka db(A)

Akustický výkon LW(A), zmeraný db(A) 107

VYBAVENIE

Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Pracovisko vodiča s jednostranným nastupovaním | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Pozdĺžne prestavenie sedadla | 1 páka riadenia | ECO režim | Výklopný kryt motora | Hydrostatické riadenie | 3-bodový otočný kľb | Stierač nastaviteľný | Ochranná strecha, plast, zosilnená skleným vláknom a sklopná

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

| | HCQ navigátor | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Pohotovostné náradie