

Tekniska data

HC 208



Envalsvältar Serie HC

Envalsvält med slät vals

H291

HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic

TEKNISKA DATA HC 208 (H291)

Vikt

Tjänstevikt med hytt	kg	19845
Tjänstevikt, max.	kg	19950
Axeltryck fram/bak	kg	10810/9035
Maximal axelbelastning, fram/bak	kg	10860/9090
Statisk linjelast fram	kg/cm	50,5
Fransk klassning, värde/klass		71,8/VM5
Hjultryck per däck, bak	kg	4517,5

Mått maskin

Totallängd	mm	6847
Total höjd	mm	3301
Höjd last, minim.	mm	2803
Axelavstånd	mm	3433
Totalbredd	mm	2350
Maximal arbetsbredd	mm	2140
Markfrigång, mitten	mm	441
Kantstensfrihöjd, vänster/höger	mm	505/505
Vändradie insida	mm	5159
Lutningsvinkel, fram/bak	°	35/29

Mått vals

Valsbredd, fram	mm	2140
Valsdiameter, fram	mm	1600
Valstjocklek fram	mm	45
Valstyp, fram		slät

Mått däck

Däckstorlek, bak		AW 23.1-26 12 PR
Bredd över däcken, bak	mm	2235

Dieselmotor

Tillverkare		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Cylinder, antal		6
Effekt ISO 14396, kW/PS/UpM		154/209/2200
Effekt SAE J1349, kW/HP/UpM		154/206/2200
Avgasnorm		MEE III
Avgasefterbearbetning		-

Drivning

Stigningsförmåga med/utan vibration	%	26/29
-------------------------------------	---	-------

Vibration

Vibrationsfrekvens, fram, I/II	Hz	27/30
Amplitud, fram, I/II	mm	2,02/1,20
Centrifugalkraft, fram, I/II	kN	331/242

Styrning

Pendelvinkel +/-	°	10
Styrning, typ		Centertappstyrning

Tankinnehåll/påfyllningsmängd

Bränsletank, innehåll	L	321
-----------------------	---	-----

Bullernivå

Buller LW(A), etikett	db(A)	
-----------------------	-------	--

Bullernivå

Buller LW(A), uppmätt	db(A)	107
-----------------------	-------	-----

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikatorer, kontrollampor och brytare | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrikopplad förarplats | Längdinställning sits | 1 körspak | ECO-läge | Tippbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | Skrapa, inställbar | Skyddstak i plast, glasfiberförstärkt och hopfällbart

SPECIALUTRUSTNING

| | HCQ Navigator | HAMM Compaction Meter (HCM) | Backtuta | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats