

Technické údaje

HC 268



Ťahačové valce Séria HC
Ťahačový valec s hladkým behúňom

H291

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 268 (H291)

Hmotnosť		
Prevádzková hmotnosť s kabinou	kg	24990
Prevádzková hmotnosť max.	kg	25680
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	13875/11115
	kg	14130/11550
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	64,8
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		92,1/VM5
Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu	kg	5557,5

Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6847
Celková výška	mm	3301
Výška nakladania, min.	mm	2803
Rázvor náprav	mm	3433
Celková šírka	mm	2350
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, v strede	mm	441
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	505/505
Stopový polomer zatačania, vnútorný	mm	5159
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	35/29

Rozmery bandáží		
Šírka bandáže, vpredu	mm	2140
Priemer bandáže, vpredu	mm	1600
Hrúbka bandáže, vpredu	mm	45
Druh bandáže, vpredu		hladké

Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		EM 23.5-R25 PR
Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2235

Vznetový motor		
Výrobca		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		154/209/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		154/206/2200
Emisná trieda		MEE III
Dodatočná úprava spalín		-

Pohon pojazdu		
Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	22/24

Vibrácie		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	27/30
Amplitúda, vpredu, I/II	mm	2,02/1,20
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	331/242

Riadenie		
Uhol výkyvu +/-	°	10
Riadenie, druh		Kĺbové riadenie

Objem nádrže/objem náplne		
Palivová nádrž, objem	L	321
Hladina akustického tlaku		
Akustický výkon LW(A), nálepka	db(A)	
Akustický výkon LW(A), zmeraný	db(A)	

VYBAVENIE

Palubná doska s ukazovateľmi, kontrolnými svetlami a prepínačmi | Pracovisko vodiča s jednostranným nastupovaním | Pracovisko vodiča vibračne oddelené | Pozdĺžne prestavenie sedadla | 1 páka riadenia | ECO režim | Výklopný kryt motora | Hydrostatické riadenie | 3-bodový otočný kĺb | Stierač nastaviteľný | Ochranná strecha, plast, zosilnená skleným vláknom a sklopná

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

| | HCQ navigátor | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Síréná pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Pohotovostné náradie