

Technické údaje

HC 228 P



Cestné valce Séria HC
Cestný valec s ježkovým behúňom

H291

NAJDÔLEŽITEJŠIE

- > Ergonomické pracovisko vodiča
- > Jednoduché, intuitívne a jazykovo neutrálne ovládanie
- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic

TECHNICKÉ ÚDAJE HC 228 P (H291)

Hmotnosti		
Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	22605
Prevádzková hmotnosť max.	kg	22710
Zaťaženie nápravy, vpredu/vzadu	kg	14765/7840
Zaťaženie nápravy max., vpredu/vzadu	kg	14820/7890
Statické líniové zaťaženie, vpredu	kg/cm	69,0
Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		93,9/VPM5
Zaťaženie na jednom kolese, vzadu	kg	7890
Rozmery stroja		
Celková dĺžka	mm	6847
Celková výška	mm	3301
Výška nakladania, minim.	mm	2803
Vzdialenosť náprav	mm	3433
Celková šírka	mm	2350
Maximálna pracovná šírka	mm	2140
Svetlá výška, stred	mm	441
Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	505/505
Stopový polomer otáčania, vnútorný	mm	5159
Uhol nájazdu, vpredu/vzadu	°	35/29
Rozmery behúňov		
Šírka obruče, vpredu	mm	2140
Priemer obruče, vpredu	mm	1680
Hrúbka behúňa, vpredu	mm	30
Typ behúňa, vpredu		Ubjacia noha
Výška ubjajacích nôh	mm	100
Ubjacie nohy, počet		130
Rozmery pneumatík		
Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
Šírka vrátane pneumatík, vzadu	mm	2235
Naftový motor		
Výrobca		CUMMINS
Typ		QSB5.9-C210-30
Valce, počet		6
Výkon ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Výkon SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Emisná norma		UN ECE R96 (Tier 3)
Úprava výfukových plynov		-
Pohon pojazdu		
Stúpavosť s vibráciami/bez vibrácií	%	55/61
Vibrácia		
Frekvencia vibrácií, vpredu, I/II	Hz	27/30
Amplitúda, vpredu, II	mm	1,85/1,10
Odstredivá sila, vpredu, I/II	kN	331/242

Riadenie		
Riadenie, typ		Sklápacie riadenie
Objem nádrže/plniace množstvo		
Palivová nádrž, objem	L	321
Hladina hluku		
Hladina akustického výkonu L(WA), garantovaná hodnota	db(A)	
Hladina akustického výkonu L(WA), reprezentatívne nameraná hodnota	db(A)	107

VYBAVENIE

Prístrojová doska s indikátormi, kontrolkami a spínačmi | Pracovisko vodiča s nastupovaním na jednej strane | Pracovisko vodiča s odpojením vibrácií | Pozdĺžne prestavenie sedadla | 1 páka riadenia | ECO režim | Sklopný kryt motora | Hydrostatické riadenie | 3-bodový otočný kĺb | Núdzové zastavenie | Stierače, nastaviteľné | Odpájač akumulátora | Ochrana hadice na predku vozidla | Odpružené sedadlo vodiča s opierkou ruky a bezpečnostným pásom

ŠPECIÁLNA VÝBAVA

Ochranná strecha plast, zosilnená sklenenými vláknami a sklopná | Rozhranie procesných údajov pre systémy externých poskytovateľov, zemné práce | Zariadenie na meranie zhutnenia HAMM (HCM) | Siréna pre cúvanie | Pracovný svetlomet | Otočný maják | Súprava nástrojov