

Teknik bilgiler

# HC 268 D



**Altyapı silindirleri Seri HC**  
Düz tamburlu altyapı silindiri

**H291**

## ÖNE ÇIKANLAR

- > Ergonomik operatör platformu
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi

## TEKNİK BİLGİLER HC 268 D (H291)

## Ağırlıklar

|                                             |       |            |
|---------------------------------------------|-------|------------|
| Kabinli çalışma ağırlığı                    | kg    | 25595      |
| Çalışma ağırlığı maks.                      | kg    | 27210      |
| Aks yükü, ön/arka                           | kg    | 16390/9205 |
| Maks. çalışma ağırlığında aks yükü, ön/arka | kg    | 17950/9260 |
| Statik çizgisel yük                         | kg/cm | 76,6       |
| Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf           |       | 108,9/VM5  |
| Lastik başına tekerlek yükü, arka           | kg    | 4602,5     |

## Makine ölçüleri

|                             |    |         |
|-----------------------------|----|---------|
| Toplam uzunluk              | mm | 6847    |
| Toplam yüksekliği           | mm | 3301    |
| Yükleme yüksekliği, en az   | mm | 2803    |
| Aks mesafesi                | mm | 3433    |
| Toplam genişlik             | mm | 2490    |
| Maksimum çalışma genişliği  | mm | 2140    |
| Alt yükseklik, ortadan      | mm | 441     |
| Kaldırım yükseklik, sol/sağ | mm | 505/505 |
| Dönüş yarıçapı, içten       | mm | 5159    |
| Eğim açısı, önde/arkada     | °  | 35/29   |

## Tambur ölçüleri

|                           |    |      |
|---------------------------|----|------|
| Tambur genişliği, ön      | mm | 2140 |
| Tambur çapı, ön           | mm | 1600 |
| Tambur sacı kalınlığı, ön | mm | 45   |
| Tambur türü, ön           |    | düz  |

## Lastik ölçüleri

|                                 |    |                |
|---------------------------------|----|----------------|
| Lastik ebadı, arka              |    | EM 23.5-R25 PR |
| Lastik üzerinden genişlik, arka | mm | 2235           |

## Dizel motor

|                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| Üretici                  |  | CUMMINS             |
| Tip                      |  | QSB5.9-C210-30      |
| Silindir, adet           |  | 6                   |
| Güç ISO 14396, kW/PS/rpm |  | 154/209/2200        |
| Güç SAE J1349, kW/HP/rpm |  | 154/206/2200        |
| Emisyon standardı        |  | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Egzoz gazı arıtma        |  | -                   |

## Sürüş tahriği

|                                               |   |       |
|-----------------------------------------------|---|-------|
| Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz | % | 49/54 |
|-----------------------------------------------|---|-------|

## Vibrasyon

|                              |    |           |
|------------------------------|----|-----------|
| Vibrasyon frekansı, ön, I/II | Hz | 27/30     |
| Genlik, ön, I/II             | mm | 2,02/1,20 |
| Santrifüj gücü, ön, I/II     | kN | 331/242   |

## Direksiyon

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| Direksiyon açısı +/- | ° | 10                        |
| Direksiyon, Tip      |   | Mafsallı şasi direksiyonu |

## Tank kapasitesi/Dolum miktarı

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Yakıt tankı, kapasite | L | 321 |
|-----------------------|---|-----|

## Ses düzeyi

|                                        |       |     |
|----------------------------------------|-------|-----|
| Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm | db(A) | 107 |
|----------------------------------------|-------|-----|

## DONANIM

Göstergelere, kontrol lambalarına ve şalterlere sahip gösterge paneli | Tek taraftan çıkışlı operatör platformu | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Yatay koltuk ayarı | 1 sürüş kolu | EKO mod | Eğilebilir motor kaputu | Hidrostatik direksiyon | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Acil durma | Ayarlanabilir sıyırıcı | Ana akü şalteri | Ön vagonda hortum koruması | Kol desteği ve emniyet kemeri bulunan yaylı operatör koltuğu

## ÖZEL DONANIM

Plastik koruyucu tavan, cam elyaf takviyeli ve katlanabilir | Üçüncü sağlayıcı sistemleri için proses verileri arabirimi, toprak işleri | Keçi ayağı kabuğu | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Geri vites alarmı | Çalışma farları | Dönen tepe lambası | Takım çantası