

技術資料

HC 268



路機 系列 HC | H291
光輪式鋼輪路機

加亮

- > 符合人機工程的操作台
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > Hammtronic 電子設備管理系統

技術資料 HC 268 (H291)

重量		
含駕室的操作重量	kg	24990
最大操作重量	kg	25680
輪軸負載，前/後	kg	13875/11115
	kg	14130/11550
態線性負載，前方	kg/cm	64,8
法分類，資料/等級		92,1/VM5
個輪胎的負載，後方	kg	557,5
機器尺寸		
長度	mm	6847
高度	mm	3301
高度，載，最小	mm	2803
軸距	mm	3433
度	mm	2350
最大工作度	mm	2140
離地間隙，中央	mm	441
左側/右側貼高度	mm	505/505
半，側	mm	5159
傾斜角，前/後	°	35/29
輪尺寸		
輪度，前方	mm	2140
輪直，前方	mm	1600
輪厚度，前方	mm	45
輪類型，前方		平滑
車輪尺寸		
輪胎大小，後方		EM 23.5-R25 PR
含輪胎的度，後方	mm	2235
柴油引		
製造商		康明斯
類型		QSB 5.9-C210-30
汽		6
額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
排放准		MEE III
排後理		-
動		
能力，開/閉振動	%	22/24
振動		
振動頻率，前方， I/II	Hz	27/30
振幅，前方， I/II	mm	2,02/1,20
離心力，前方， I/II	kN	331/242
向		
動角度 +/-	°	10
向，類型		接式向
油箱容積/填充容量		
燃油箱，容量	L	321
音量		
功率 LW(A)，標	db(A)	
功率 LW(A)，測量	db(A)	

設備

示儀表盤，指示燈和開，可一側登車的操作台，振動解操作台，座椅向調節，1 根行走操，模式，翻開式動機，態液向，3 接機構，可調整板，塑防護，璃維強化，折式

選配設備

，，HCQ 馬導航系統，HAMM 度指示器 (HCM)，倒車警報器，照明燈，旋警示燈，