

ข้อมูลทางเทคนิค

HC 268



เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียว ซีรีส์ HC
เครื่องบีบอัดแบบดรัมเดียวพร้อมดรัมปาดหน้า

H291

ไฮไลท์

- > แทนสำหรับคนขับตามหลักสรีรศาสตร์
- > การใช้งานที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบาย
- > ข้อต่อเดือยหมุนแบบ 3 จุดเพื่อแรงจุดและการวิ่งบนถนนที่มีประสิทธิภาพ
- > มุมมองที่ยอดเยี่ยมนเครื่องจักรและสถานที่ก่อสร้าง
- > ระบบจัดการเครื่องจักร Hammtronic อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค HC 268 (H291)

น้ำหนัก		
น้ำหนักขณะทำงานรวมห้องควบคุม	kg	24990
น้ำหนักขณะทำงาน, สูงสุด	kg	25680
โหลดเพลลา, ด้านหน้า/ด้านหลัง	kg	13875/11115
	kg	14130/11550
โหลดแบบ Static Linear, ด้านหน้า	kg/cm	64,8
ระบบการจำแนกแบบ French, ข้อมูล/คลาส		92,1/VM5
โหลดต่อยางแต่ละเส้น, ด้านหลัง	kg	557,5
ขนาดเครื่องจักร		
ความยาวรวม	mm	6847
ความสูงโดยรวม	mm	3301
ความสูง, การโหลด, นาทิ	mm	2803
ฐานล้อ	mm	3433
ความกว้างรวม	mm	2350
ความกว้างสูงสุดในการทำงาน	mm	2140
ระยะทางจากพื้น, กลาง	mm	441
ระยะทางจากพื้น, ชาย/ขวา	mm	505/505
รัศมีการเลี้ยว, ภายใน	mm	5159
มุมลาด ด้านหน้า/ด้านหลัง	°	35/29
ขนาดของดรัม		
ความกว้างของดรัม, ด้านหน้า	mm	2140
เส้นผ่านศูนย์กลางดรัม, ด้านหน้า	mm	1600
ความหนาของดรัม, ด้านหน้า	mm	45
ประเภทดรัม, ด้านหน้า		เรียบ
ขนาดยาง		
ขนาดยาง, ด้านหลัง		EM 23.5-R25 PR
ความกว้างบนยาง, ด้านหลัง	mm	2235
เครื่องยนต์ดีเซล		
ผู้ผลิต		CUMMINS
ประเภท		QSB 5.9-C210-30
จำนวนกระบอกสูบ		6
อัตราไฟฟ้า ISO 14396, kW/PS/รอบต่อนาที		154/209/2200
พลังงาน SAE J1349, kW/HP/รอบต่อนาที		154/206/2200
มาตรฐานไอเสีย		MEE III
การบำบัดไอเสียหลังกระบวนการ		-
แรงขับ		
ความสามารถในการปีน, เปิด/ปิด การสั่นสะเทือน	%	22/24
การสั่นสะเทือน		
ความถี่การเขย่า, ด้านหน้า, I/II	Hz	27/30
แอมพลิจูด, ด้านหน้า, I/II	mm	2,02/1,20
แรงหมุนเหวี่ยง, ด้านหน้า, I/II	kN	331/242
พวงมาลัย		
มุมของการหมุน +/-	°	10
พวงมาลัย, ประเภท		พวงมาลัยแบบปรับหมุนได้
ความจุถัง / ความจุในการเติม		
ถังน้ำมัน, ความจุ	L	321
ระดับเสียง		
เพาเวอร์เสียง LW (A), สถิติเกอร์	db(A)	
เพาเวอร์เสียง LW (A), วัดได้	db(A)	

อุปกรณ์

แผงหน้าปัด พร้อมหน้าจอ ไฟควบคุม และสวิตช์, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับ ที่ขึ้นได้จากด้านเดียว, ส่วนควบคุมสำหรับคนขับไม่สั่นสะเทือน, การปรับความยาวที่นั่ง, คันขับ 1 คัน, โหมด ECO, ฝาเครื่องยนต์แบบพับได้, ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮโดรสแตติก, ขอต้อเดือยหมุนแบบ 3 จุด, ตัวปาด ตั้งค่าได้, หลังคาป้องกันพลาสติกเสริมไฟเบอร์และพับได้

อุปกรณ์ตัวเลือกเพิ่มเติม

, , ระบบนำทาง HCQ, เครื่องบดอัด HAMM (HCM), แตรสำหรับการขับถอยหลัง, ไฟส่องสว่างการทำงาน, ไฟเตือนแบบหมุน, ชุดอุปกรณ์