

Teknik bilgiler

HC 268



Altyapı silindirleri Seri HC
Düz tamburlu altyapı silindiri

H291

ÖNE ÇIKANLAR

- > Ergonomik operatör platformu
- > Kolay, sezgisel ve nötr dilli (yazısız) kullanım
- > Mükemmel çekiş gücü ve arazide hareket kabiliyeti için 3 mafsallı şasi bağlantısı
- > Makine ve inşaat sahası mükemmel bir şekilde görünür
- > Elektronik Hammtronic makine yönetimi

TEKNİK BİLGİLER HC 268 (H291)

Ağırlıklar

Kabinli çalışma ağırlığı	kg	24990
Çalışma ağırlığı maks.	kg	25680
Aks yükü, ön/arka	kg	13875/11115
	kg	14130/11550
Statik çizgisel yük	kg/cm	64,8
Frans. Sınıflandırma, Değer/Sınıf		92,1/VM5
Lastik başına tekerlek yükü, arka	kg	5557,5

Makine ölçüleri

Toplam uzunluk	mm	6847
Toplam yüksekliği	mm	3301
Yükleme yüksekliği, en az	mm	2803
Aks mesafesi	mm	3433
Toplam genişlik	mm	2350
Maksimum çalışma genişliği	mm	2140
Alt yükseklik, ortadan	mm	441
Kaldırımdan yükseklik, sol/sağ	mm	505/505
Dönüş yarıçapı, içten	mm	5159
Eğim açısı, önde/arkada	°	35/29

Tambur ölçüleri

Tambur genişliği, ön	mm	2140
Tambur çapı, ön	mm	1600
Tambur sacı kalınlığı, ön	mm	45
Tambur türü, ön		düz

Lastik ebatları

Lastik ebadı, arka		EM 23.5-R25 PR
Lastik üzerinden genişlik, arka	mm	2235

Dizel motor

Üretici		CUMMINS
Tip		QSB5.9-C210-30
Silindir, adet		6
Güç ISO 14396, kW/PS/rpm		154/209/2200
Güç SAE J1349, kW/HP/rpm		154/206/2200
Emisyon standardı		MEE III
Egzoz gazı arıtma		-

Çekiş (Tahrik)

Tırmanma kabiliyeti, Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz	%	22/24
---	---	-------

Vibrasyon

Vibrasyon frekansı, ön, I/II	Hz	27/30
Genlik, ön, I/II	mm	2,02/1,20
Santrifüj gücü, ön, I/II	kN	331/242

Direksiyon

Direksiyon açısı +/-	°	10
Direksiyon, Tip		Mafsallı şasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktarı

Yakıt tankı, kapasite	L	321
-----------------------	---	-----

Ses düzeyi

Ses gücü seviyesi L(WA), temsili ölçüm	db(A)	
--	-------	--

DONANIM:

Göstergeli, uyarı ışıklı ve düğmeli gösterge ve kumanda tablosu | Tek taraftan çıkışlı operatör platformu | Titreşim yalıtımlı operatör platformu | Yatay koltuk ayarı | 1 sürüş kolu | EKO mod | Eğilebilir motor kaputu | Hidrostatik direksiyon | 3 mafsallı şasi bağlantısı | Ayarlanabilir sıyrıcı | Koruyucu tavan, plastik, cam elyafla güçlendirilmiş ve katlanır

ÖZEL DONANIM

Isıtma ve klima sistemine sahip kabin | HCQ Navigatör | HAMM Sıkışma Ölçer (HCM) | Geri vites alarmı | Çalışma farı | Dönen tepe lambası | Araç kiti