



Технічні дані

HC 268



Ґрунтові котки Серія HC
Ґрунтовий коток з гладким вальцем

H291

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

- > Ергономічна платформа оператора
- > Просте, інтуїтивне і зрозуміле на будь-якій мові керування
- > 3-точкове хитне шарнірне з'єднання для відмінного зчеплення та прохідності на зв'язному ґрунті.
- > Відмінний огляд машини та будмайданчика
- > Електронна система керування машиною Hammtronic

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HC 268 (H291)

Вага		
Робоча вага із кабіною	kg	24990
Робоча вага, макс.	kg	25680
Навантаження на вісь, попереду/ззаду	kg	13875/11115
	kg	14130/11550
Статичне лінійне навантаження, попереду	kg/cm	64,8
Франц. класифікація, значення/клас		92,1/VM5
Навантаження на колесо, ззаду	kg	5557,5
Габарити механізму		
Загальна довжина	mm	6847
Загальна висота	mm	3301
Високе навантаження, мінім.	mm	2803
База	mm	3433
Загальна ширина	mm	2350
Максимальна робоча ширина	mm	2140
Дорожній просвіт, посередині	mm	441
Відстань від бортового каменю, зліва/справа	mm	505/505
Радіус повороту, внутрішній	mm	5159
Кут звису, спереду/ззаду	°	35/29
Габарити вальців		
Ширина вальця, попереду	mm	2140
Діаметр вальця, попереду	mm	1600
Товщина вальця, попереду	mm	45
Тип вальця, попереду		суцільн.
Габарити шин		
Розмір шини, ззаду		EM 23.5-R25 PR
Ширина за шинами, ззаду	mm	2235
Дизельний двигун		
Виробник		CUMMINS
Тип		QSB5.9-C210-30
Циліндр, кількість		6
Продуктивність за ISO 14396, кВт/л.с./об./хв.		154/209/2200
Продуктивність за SAE J1349, кВт/л.с./об./хв.		154/206/2200
Норма токсичності випускних газів		MEE III
Обробка випускних газів		-
Привід ходового механізму		
Швидкопідйомність із вібрацією та без неї	%	22/24
Вібрація		
Частота вібрацій, попереду, I/II	Hz	27/30
Амплітуда, попереду, I/II	mm	2,02/1,20
Відцентрова сила, попереду, рів. I/II	kN	331/242

Система кермового управління		
Кут гойдання +/-	°	10
Кермове управління, тип		Суставне зчленування
Ємність баку / заправна ємність		
Паливний бак, вміст	L	321
Рівень звуку		
Звукова потужність LW(A), на етикетці	db(A)	
Звукова потужність LW(A), виміряне значення	db(A)	

ОБЛАДНАННЯ

Панель приладів з дисплеями, індикаторами і перемикачами | Платформа оператора, підйом з однієї сторони | Платформа оператора з віброізоляцією | Регулювання сидіння в поздовжньому напрямку | 1 важіль керування | Режим ECO | Відкидний капот | Гідростатичний привід керма | 3-точкове хитне шарнірне з'єднання | Скребачка регульована | Пластиковий захисний навіс, підсилений скловолокном та складаний

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Кабіна із системою опалення та кондиціонування | | Навігатор HCQ | Датчик ущільнення HAMM (HCM) | Звуковий сигнал заднього ходу | Фари робочого освітлення | Пробысківий маячок | Набір інструментів