

Tekniska data

# HC 268 P



**Envalsvältar Serie HC**  
Envalsvält med padfotsvals

**H291**

## HÖJDPUNKTER

- > Hög kompakteringsprestanda
- > Ergonomisk förarplats
- > Enkel, intuitiv och språkneutral manövrering
- > Trepunkts midjeled för utmärkt grepp och terrängframkomlighet
- > Utmärkt sikt över maskin och byggplats
- > Elektroniskt maskinstyrningssystem Hammtronic

TEKNISKA DATA HC 268 P (H291)

Vikter

|                                            |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| Tjänstevikt med hytt                       | kg    | 26080      |
| Tjänstevikt max.                           | kg    | 26180      |
| Axellast, fram/bak                         | kg    | 16760/9320 |
| Axellast vid maximal tjänstevikt, bak/fram | kg    | 16810/9370 |
| Statisk linjelast, fram                    | kg/cm | 78,3       |
| Fran. klassificering värde/klass           |       | 106,5/VPM5 |
| Hjullast per däck, bak                     | kg    | 4660       |

Mått maskin

|                                 |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| Total längd                     | mm | 6847    |
| Total höjd                      | mm | 3301    |
| Hög lastning, min.              | mm | 2803    |
| Axelavstånd                     | mm | 3433    |
| Total bredd                     | mm | 2490    |
| Maximal arbetsbredd             | mm | 2140    |
| Markfrigång, mitten             | mm | 441     |
| Kantstensfrihöjd, vänster/höger | mm | 505/505 |
| Spårkretsradie, inre            | mm | 5159    |
| Frigångsvinkel, fram/bak        | °  | 35/29   |

Mått vals

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| Valsbredd, fram    | mm | 2140   |
| Valsdiameter, fram | mm | 1680   |
| Valstjocklek fram  | mm | 30     |
| Valstyp, fram      |    | Padfot |
| Padfötternas höjd  | mm | 100    |
| Padfötter Antal    |    | 130    |

Mått däck

|                    |    |                |
|--------------------|----|----------------|
| Däckdimension, bak |    | EM 23.5-R25 PR |
| Däckbredd, bak     | mm | 2235           |

Dieselmotor

|                                             |  |                     |
|---------------------------------------------|--|---------------------|
| Tillverkare                                 |  | CUMMINS             |
| Typ                                         |  | QSB5.9-C210-30      |
| Cylinder, antal                             |  | 6                   |
| Effekt enligt ISO 14396, kW / hk / varv/min |  | 154/209/2200        |
| Effekt enligt SAE J1349, kW / hk / varv/min |  | 154/206/2200        |
| Avgasnorm                                   |  | UN ECE R96 (Tier 3) |
| Avgasefterbehandling                        |  | -                   |

Framdrivning

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| Stigningsförmåga, med/utan vibration | % | 51/57 |
|--------------------------------------|---|-------|

Vibration

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Vibrationsfrekvens, fram, I/II | Hz | 27/30     |
| Amplitud, fram, I/II           | mm | 1,85/1,10 |
| Centrifugalkraft, fram, I/II   | kN | 331/242   |

Styrning

|                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| Rotationsvinkel +/- | ° | 10            |
| Styrning, typ       |   | Midjestyrring |

Tankinnehåll/volym

|                       |   |     |
|-----------------------|---|-----|
| Bränsletank, innehåll | L | 321 |
|-----------------------|---|-----|

Ljudnivå

|                                              |       |     |
|----------------------------------------------|-------|-----|
| Ljudeffektnivå L(WA), garanterad             | db(A) |     |
| Ljudeffektnivå L(WA), uppmätt representativt | db(A) | 107 |

UTRUSTNING

Instrumentpanel med indikeringar, kontrollampa och reglage | Förarplats med uppstigning på en sida | Vibrationsfrånkopplad förarplats | Säteslängdjustering | 1 körspak | ECO-läge | Fällbar motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NÖDSTOPP | Avstrykare inställningsbar | Batterifrånskiljare | Slangskydd på framvagnen | Fjädrad förarsäte med armstöd och säkerhetsbälte

EXTRAUTRUSTNING

Skyddstak plast, glasfiberförstärkt och fällbart | Processdatagränssnitt för system från tredje part, markarbete | HAMM Compaction Meter (HCM) | Backningslarm | Arbetsstrålkastare | Roterande varningslampa | Verktygssats