

技術資料

# HC 268 P



路機 系列 HC | H291  
有銅板輪的路機

## 加亮

- > 符合人機工程的操作台
- > 操作簡、直並且不受語言影響
- > 使用 3 点接機構可現出色的牽引力和越野性能
- > 視野卓越，可看到機器和工地
- > Hammtronic 電子設備管理系統

技術資料 HC 268 P (H291)

| 重量                        |       |                     |
|---------------------------|-------|---------------------|
| 含駕室的操作重量                  | kg    | 26080               |
| 最大操作重量                    | kg    | 26180               |
| 輪軸負載，前/後                  | kg    | 16760/9320          |
|                           | kg    | 16810/9370          |
| 態線性負載，前方                  | kg/cm | 78,3                |
| 法分類，資料/等級                 |       | 106,5/VPM5          |
| 個輪胎的負載，後方                 | kg    | 4660                |
| 機器尺寸                      |       |                     |
| 長度                        | mm    | 6847                |
| 高度                        | mm    | 3301                |
| 高度，載，最小                   | mm    | 2803                |
| 軸距                        | mm    | 3433                |
| 度                         | mm    | 2490                |
| 最大工作度                     | mm    | 2140                |
| 離地間隙，中央                   | mm    | 441                 |
| 左側/右側貼高度                  | mm    | 505/505             |
| 半，側                       | mm    | 5159                |
| 傾斜角，前/後                   | °     | 35/29               |
| 輪尺寸                       |       |                     |
| 輪度，前方                     | mm    | 2140                |
| 輪直，前方                     | mm    | 1680                |
| 輪厚度，前方                    | mm    | 30                  |
| 輪類型，前方                    |       | 象                   |
| 象高度                       | mm    | 100                 |
| 象，目                       |       | 130                 |
| 車輪尺寸                      |       |                     |
| 輪胎大小，後方                   |       | EM 23.5-R25 PR      |
| 含輪胎的度，後方                  | mm    | 2235                |
| 柴油引                       |       |                     |
| 製造商                       |       | 康明斯                 |
| 類型                        |       | QSB5.9-C210-30      |
| 汽                         |       | 6                   |
| 額定功率 ISO 14396, kW/PS/rpm |       | 154/209/2200        |
| 額定功率 SAE J1349, kW/HP/rpm |       | 154/206/2200        |
| 排放准                       |       | UN ECE R96 (Tier 3) |
| 排後理                       |       | -                   |
| 動                         |       |                     |
| 能力，開/閉振動                  | %     | 51/57               |
| 振動                        |       |                     |
| 振動頻率，前方，I/II              | Hz    | 27/30               |
| 振幅，前方，I/II                | mm    | 1,85/1,10           |
| 離心力，前方，I/II               | kN    | 331/242             |
| 向                         |       |                     |
| 動角度 +/-                   | °     | 10                  |
| 向，類型                      |       | 接式向                 |
| 油箱容積/填充容量                 |       |                     |
| 燃油箱，容量                    | L     | 321                 |
| 音量                        |       |                     |
| 功率 L(WA)，標                | db(A) |                     |
| 功率 L(WA)，測量               | db(A) | 107                 |

設備

示儀表盤，指示燈和開 | 可一側登車的操作台 | 振動解操作台 | 座椅向調節 | 1 根行走操 | 模式 | 翻開式動機 | 態液向 | 3 接機構 | 緊急停止 | 可調整板 | 電池開 | 前車軟管保護 |

選配設備

塑防護，玻璃強化，折式 | | HAMM 度指示器 (HCM) | 倒車警報器 | 照明燈 | 旋 警示燈 |