

Технически данни

H 11i



Валяци Серия Н
Валяк с гладък бандаж

H266

АКЦЕНТИ

- > Концепция за управление Easy Drive
- > Висока производителност на уплътняване чрез високо линейно натоварване и големи амплитуди
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Н 11i (H266)

Тегла		
Работно тегло с кабина	kg	10880
Работно тегло с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	kg	10630
Работно тегло макс.	kg	13290
Натоварване на оста, отпред/отзад	kg	5890/4990
Статично линейно натоварване, отпред	kg/cm	27,5
Френска класификация, величина/клас		40,4/VM2
Габаритни размери на машината		
Обща дължина	mm	5960
Обща височина с кабина	mm	3037
Обща височина с ROPS (защитна конструкция срещу преобръщане)	mm	3077
Височина на натоварване, миним.	mm	2308
Междуосово разстояние	mm	3149
Обща ширина с кабина	mm	2284
Максимална работна ширина	mm	2140
Пътен просвет, централно	mm	427
Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно	mm	510/510
Радиус на завъртане по оста на следата на предното вътрешно колело	mm	3870
Ъгъл на откос, отпред/отзад	°	55/30
Размери на бандажите		
Ширина на бандажа, отпред	mm	2140
Диаметър на бандажа, отпред	mm	1504
Дебелина на бандажа, отпред	mm	25
Тип бандаж, отпред		плавен
Размери на гумите		
Размер на гумите, отзад		AW 23.1-26 12 PR
Ширина над гумите, отзад	mm	2160
Количество гуми, отзад		2
Дизелов двигател		
Производител		DEUTZ
Тип		TCD 3.6 L4
Брой на цилиндрите		4
Мощност ISO 14396, kW/PS/UpM		85,0/115,6/2300
Leistung SAE J1349, kW/HP/UpM		85,0/113,9/2300
Ниво отр. газове		EU Stage V / EPA Tier 4
Допълнителна обработка отработени газове		DOC-DPF-SCR
Задвижващ механизъм		
Скорост, безстепенна	km/h	0-12,0
Регулиране, безстепенно		Hammtronic

Задвижващ механизъм		
Способност за изкачване по наклони, с/без вибрация	%	54/59
Вибрация		
Вибрационна честота, отпред, I/II	Hz	30/36
Амплитуда, отпред, I/II	mm	2,04/0,84
Центробежна сила, отпред, I/II	kN	246/136
Кормилно управление		
Ъгъл на люлеене +/-	°	10
Кормилно управление, тип		Шарнирно (съчленено) кормилно управление
Вместимост на резервоара/ капацитет		
Резервоар за гориво, вместимост	L	280
Резервоар AdBlue/DEF, обем	L	32
Ниво на шум		
Акустична мощност LW(A), стикер	db(A)	104
Акустична мощност LW(A), измерена	db(A)	103

ОБОРУДВАНЕ

Контакти 12 V (двойни) | 2 големи работни огледала и огледало за задно виждане | 3-точкова люлееща се връзка | Арматурно табло с дисплей, контролни лампи и функционални бутони | Концепция за управление Easy Drive | ECO Mode | Предварителен избор на скорост | Предпазен маркуч на предницата | Изолирана от вибрации операторска кабина | Вибрационна автоматика

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Работно осветление | Капак на арматурното табло | Кабина ROPS с отоплителна и климатична инсталация, изпитана съгл. FOPS (степен I) | Осветление Coming Home | Тахограф | Пожарогасител | HCQ навигатор | Автоматично изключване на двигателя | Радио | Въртяща се сигнална лампа | Трамбовъчна плоча | HCQ измервател на уплътняването