

Tekniske data

H 11i



Tromler Serie H
Tromle med glat tromle

H266

HIGHLIGHTS

- > Betjeningskoncept Easy Drive
- > Høj kompressionsydelse gennem høj linjelast og store amplituder
- > Fremragende udsyn til maskine og byggeplads
- > Elektronisk maskinkontrol Hammtronic
- > 3-punkt knækled til fremragende trækraft og terrænmobilitet

TEKNISKE DATA H 11i (H266)

Vægt		
Driftsvægt med kabine	kg	10880
Driftsvægt med ROPS	kg	10630
Driftsvægt maks.	kg	13290
Akselbelastning, foran/bagved	kg	5890/4990
Statisk lineær belastning, foran	kg/cm	27,5
Fransk klassificering, værdi/klasse		40,4/VM2
Maskindimensioner		
Totallængde	mm	5960
Totalhøjde med kabine	mm	3037
Totalhøjde med ROPS	mm	3077
Højde, last, min.	mm	2308
Akselafstand	mm	3149
Totalbredde med kabine	mm	2284
Maks. arbejdsbredde	mm	2140
Spillerum fra underlag, midte	mm	427
Afstand til kantstenen, venstre/højre	mm	510/510
Sporkredsradius, indvendigt	mm	3870
Skræntvinkel, foran/bagtil	°	55/30
Dimensioner Tromler		
Tromlebredde, foran	mm	2140
Tromlediameter, foran	mm	1504
Tromlestyrke, foran	mm	25
Tromletype, foran		glat
Dimensioner for dæk		
Dækstørrelse, bagved		AW 23.1-26 12 PR
Bredde over dæk, bagved	mm	2160
Antal dæk, bagved		2
Dieselmotor		
Producent		DEUTZ
Type		TCD 3.6 L4
Cylindre, antal		4
Effekt ISO 14396, kW/PS/o/min.		85,0/115,6/2300
Effekt SAE J1349, kW/HP/o/min.		85,0/113,9/2300
Udstødningstrin		EU Stage V / EPA Tier 4
Udstødningsefterbehandling		DOC-DPF-SCR
Køredrev		
Hastighed, trinløs	km/h	0-12,0
Regulering, trinløs		Hammtronic
Stigningsevne, med/uden vibration	%	54/59
Vibration		
Vibrationsfrekvens, foran, I/II	Hz	30/36
udsving, foran, I/II	mm	2,04/0,84
Centrifugalkraft, foran, I/II	kN	246/136
Styring		
Oscilleringsvinkel +/-	°	10

Styring		
Styring, type		Knækstyring
Tankindhold/påfyldningsmængde		
Brændstoftank, indhold	L	280
AdBlue/DEF-tank, indhold	L	32
Støjniveau		
Støjeffekt LW(A), mærkat	db(A)	104
Støjeffekt LW(A), målt	db(A)	103

UDSTYR

12 V stikdåser (dobbelt) | 2 store arbejds- og bakspejle | 3-punkt knækled | Instrumentbræt med displaymeldinger, kontrollamper og funktionstaster | Betjeningskoncept Easy Drive | ECO-Mode | Hastighedsvalg | Slangebeskyttelse på forvognen | Førerplads, afkoblet fra vibrationer | Vibrationsautomatik

SPECIALUDSTYR

Arbejdslys | Instrumentbræt cover | ROPS-kabine med varme- og klimaanlæg, FOPS-kontrolleret (niveau I) | Coming Home-belysning | Fartskriver | Brandslukker | HCQ Navigator | Motorstop-automatik | Radio | Rotorblink | Stamperfodslidplader | HCQ-komprimeringsmåler