

tekniset tiedot

H 11i



Jyrät Sarja H
Jyrä sileällä valssilla

H266

KOHOKOHDAT

- > Käyttökonsepti Easy Drive
- > Suuri tiivistysteho korkean linjakuorman ja suurten amplitudien ansiosta
- > Erinomainen näkyvyys koneeseen ja työmaalle
- > Elektroninen Hammtronic-konehallinta
- > 3-piste-heiluritaittonivel takaa erinomaisen kitkan ja maastokelpoisuuden

TEKNISET TIEDOT H 11i (H266)

paino

Ajopaino ohjaamalla varustettuna	kg	10880
ajopaino ROPSin kanssa	kg	10630
Enimmäisajopaino	kg	13290
akselipaino, edessä/takana	kg	5890/4990
staattinen viivakuormitus edessä	kg/cm	27,5
ranskalainen luokittelu, arvo/luokka		40,4/VM2

koneen mitat

kokonaispituus	mm	5960
kokonaiskorkeus ohjaamalla varustettuna	mm	3037
kokonaiskorkeus ROPSin kanssa	mm	3077
lastauksen korkeus, minimi	mm	2308
akseliväli	mm	3149
kokonaisleveys ohjaamalla varustettuna	mm	2284
maksimityöleveys	mm	2140
maavara, keskellä	mm	427
Reunakivi etäisyys, vasen/oikea	mm	510/510
raideympyrän sisäsäde	mm	3870
Kaltevuuskerroin, edessä/takana	°	55/30

valssien mitat

valssin leveys edessä	mm	2140
valssin halkaisija edessä	mm	1504
valssin vahvuus, edessä	mm	25
valssin laji, edessä		sileä

renkaiden mitat

rengaskoko takana		AW 23.1-26 12 PR
leveys renkaiden kohdalla takana	mm	2160
renkaiden määrä takana		2

Dieselmoottori

valmistaja		DEUTZ
Tyyppi		TCD 3.6 L4
sylinterien lukumäärä		4
teho ISO 14396, kW/PS/rpm		85,0/115,6/2300
teho SAE J1349, kW/HP/rpm		85,0/113,9/2300
Pakokaasuluokka		EU Stage V / EPA Tier 4
Pakokaasujen jälkikäsittely		DOC-DPF-SCR

voimansiirtokoneisto

nopeus, portaaton	km/h	0-12,0
portaaton säätö		Hammtronic
nousukyky täryn kanssa / ilman täryä	%	54/59

täry

tärytaajuus, edessä, I/II	Hz	30/36
amplitudi, edessä, I/II	mm	2,04/0,84
keskipakoisvoima edessä, I/II	kN	246/136

Ohjaus

heilurikulma +/-	°	10
ohjauslaji		nivelohjaus
säiliön sisältö / täyttömäärä		
polttoainesäiliö, sisältö	L	280
AdBlue/DEF-säiliö, tilavuus	L	32
melutaso		
ääniteho LW(A), tarra	db(A)	104
ääniteho LW(A), mitattu	db(A)	103

VARUSTEET

12 V:n pistorasiat (2-kert.) | 2 suurta työ- ja taustapeiliä | 3-piste-heiluritaittonivel | Kojelauta ja näytöt, merkkivalot ja toimintopainikkeet | Käyttökonsepti Easy Drive | ECO-tila | Nopeuden esivalinta | Letkusuojaus etuvaunussa | Värähtelyvaimennettu kuljettajan ohjauspaikka | Värähtelyautomaattikka

ERIKOISVARUSTELU

Työvalonheittimet | Kojelaudan suojus | ROPS-ohjaamo, jossa lämmitys- ja ilmastointilaite, FOPS-tarkastettu (taso I) | Coming Home -valaistus | Ajopiirturi | Palosammutin | HCQ-navigaattori | Moottorin pysäytysautomaattikka | Radio | Pyörivä varoitusvalo | Junttajalkakuori | HCQ-tiivistysmittari