

Műszaki adatok

H 11i



Talajtömörítők Sorozat H

Talajtömörítő sima abronccsal

H266

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Easy Drive kezelési elv
- > Magas tömörítési teljesítmény a nagy vonalterhelés és a nagy amplitúdók által
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Hammtronic elektronikus gépmenedzsment
- > 3-pontos csuklós kormányzás a kitűnő trakció- és terepjáróképesség biztosításához

MŰSZAKI ADATOK H 11i (H266)

Tömegek

Üzemi súly kabinnal	kg	10880
Üzemi súly ROPS-szal	kg	10630
Üzemi súly max.	kg	13290
Tengelyterhelés, elől/hátul	kg	5890/4990
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	27,5
Franc. Osztályozás, érték/osztály		40,4/VM2

Gép méretei

Teljes hossz	mm	5960
Teljes magasság kabinnal	mm	3037
Teljes magasság ROPS-szal	mm	3077
Rakodási magasság, minim.	mm	2308
Tengelytávolság	mm	3149
Teljes szélesség kabinnal	mm	2284
Maximális munkaszélesség	mm	2140
Szabadmagasság, középen	mm	427
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	510/510
Nyomkörösugár, belső	mm	3870
Rézsűszög, elől/hátul	°	55/30

Abroncsok méretei

Abroncsszélesség, elől	mm	2140
Abroncsátmérő, elől	mm	1504
Abroncsvastagság, elől	mm	25
Abroncsfajta, elől		sima

Abroncsolás méretei

Abroncsok mérete, hátul		AW 23.1-26 12 PR
Szélesség az abroncsok felett, hátul	mm	2160
Abroncsok száma, hátul		2

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TCD 3.6 L4
Henger, darabszám		4
Teljesítmény ISO 14396, kW/LE/ford./p		85,0/115,6/2300
Teljesítmény SAE J1349, kW/LE/ford./p		85,0/113,9/2300
Kipufogógáz szabvány		EU Stage V / EPA Tier 4
Kipufogógáz utókezelés		DOC-DPF-SCR

Menethajtás

Sebesség, fokozat nélküli	km/h	0-12,0
Szabályozás, fokozat nélküli		Hammtronic
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	54/59

Rezgés

Vibrációs frekvencia, elől, I/II	Hz	30/36
Amplitúdó, elől, I/II	mm	2,04/0,84
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	246/136

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Törzscsuklós kormányzás

Tartály térfogat/betöltési mennyiség

Üzemanyagtartály, térfogat	L	280
AdBlue/DEF-tartály, térfogat	L	32

Zajszint

Hangteljesítmény LW(A), címke	db(A)	104
Hangteljesítmény LW(A), mért	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

12 V csatlakozóaljzat (2-szeres) | 2 nagy munka- és visszapillantó tükör | 3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és funkciógombbal | Easy Drive kezelési elv | ECO-mód | Sebesség előválasztás | Tömlővédő az elülső kocsin | Rezgésmentes vezetőállás | Vibrációs automatika

KÜLÖNLEGES FELSZERELÉS

Munkafényszóró | Műszerfal fedél | ROPS-kabin fűtő/hűtő klímaberendezéssel, FOPS által ellenőrzött (I. fokozat) | Hazakísérő világítás | Menetíró | Tűzoltó készülék | HCQ Navigator | Motorleállító automatika | Rádió | Forgó-villogó lámpa | Döngölőláb-toldat | HCQ tömörítésmérő