

Techniniai duomenys

H 11i



Grunto volai Serija H

Grunto volas su lygiu būgnu

H266

PARYŠKINTA INFORMACIJA

- > Valdymo sistema „Easy Drive“
- > Didelis tankinimo našumas dėl didelės linijinės apkrovos ir didelių amplitudžių
- > Puikus mašinos ir statyb vietės matomumas
- > Elektroninė mašinos valdymo sistema „Hammtronic“
- > 3 taškų lankstinė jungtis, užtikrinanti puikų sukibimą ir pravažumą

TECHNINIAI DUOMENYS H 11i (H266)

Masės

Darbinė masė su kabina	kg	10880
Darbinė masė su ROPS	kg	10630
Maks. darbinė masė	kg	13290
Ašies apkrova, priekyje / gale	kg	5890/4990
Statinė linijinė apkrova priekyje	kg/cm	27,5
Pranc. klasifikacija, reikšmė / klasė		40,4/VM2

Mašinos matmenys

Bendras ilgis	mm	5960
Bendras aukštis su kabina	mm	3037
Bendras aukštis su ROPS (apsauga nuo išriedėjimo)	mm	3077
Krovimo aukštis, min.	mm	2308
Atstumas tarp ašių	mm	3149
Bendras plotis su kabina	mm	2284
Didžiausias darbinis plotis	mm	2140
Kelio prošvaisa, centre	mm	427
Prošvaisa, kairėje ir dešinėje	mm	510/510
Vidinis ratų posūkio spindulys	mm	3870
Nuolydžio kampas, priekyje / gale	°	55/30

Būgno matmenys

Būgno plotis, priekyje	mm	2140
Būgno skersmuo, priekyje	mm	1504
Būgno storis, priekyje	mm	25
Būgno tipas, priekyje		lygus

Padangų matmenys

Galinių padangų dydis		AW 23.1-26 12 PR
Plotis virš padangų gale	mm	2160
Galinių padangų skaičius		2

Dyzelinis variklis

Gamintojas		DEUTZ
Tipas		TCD 3.6 L4
Cilindrų skaičius		4
Galia ISO 14396, kW/PS/s. per min.		85,0/115,6/2300
Galia SAE J1349, kW/HP/s. per min.		85,0/113,9/2300
Išmetamųjų dujų standartas		EU Stage V / EPA Tier 4
Išmetamųjų dujų apdorojimas		DOC-DPF-SCR

Judėjimo pavara

Greitis, nuoseklus	km/h	0-12,0
Reguliavimas, nuoseklus		Hammtronic
Gebėjimas važiuoti įkalne su (be) vibracijos	%	54/59

Vibracija

Vibracijos dažnis, priekyje, I/II	Hz	30/36
Amplitudė, priekyje, I/II	mm	2,04/0,84
Išcentrinė jėga, priekyje, I/II	kN	246/136

Vairavimas

Sukimo kampas +/-	°	10
-------------------	---	----

Vairavimas

Vairavimas, tipas		Lankstinio rėmo valdymas
-------------------	--	--------------------------

Bako talpa / pripildymo lygis

Degalų bakas, talpa	L	280
„AdBlue“ / DEF bakas, turinys	L	32

Triukšmo lygis

Akustinis triukšmas LW(A), lipdukas	db(A)	104
Akustinis triukšmas LW(A), išmatuotas	db(A)	103

ĮRANGA

12 V lizdai (dvigubi) | 2 dideli darbo ir galinio vaizdo veidrodžiai | 3 taškų šarnyrinė jungtis | Valdymo skydelis su ekranais, indikatoriais ir funkciniais klavišais | Valdymo koncepcija „Easy Drive“ | „EKO“ režimas | Greičio reguliatorius | Žarnų apsauga ant priekinės dalies | Nuo vibracijos izoliuota operatoriaus platforma | Vibracijos automatika

SPECIALI ĮRANGA

Prietaisų skydelio apšvietimas | Prietaisų skydelio gaubtas | ROPS kabina su šildytuvu ir oro kondicionieriumi, patikrinta FOPS (I lygmuo) | Apšvietimas „Coming Home“ | Tachografas | Gesintuvas | „HCQ Navigator“ | Variklio sustabdymo automatika | Radijas | Besisukantis įspėjamasis žibintas | Vibrovolas | HCQ tankinimo matuoklis