

## Технически характеристики

# HC 228i D



### Уплътнители Серия HC

Уплътнител с гладък бандаж

H260

### АКЦЕНТИ

- > Висока производителност на уплътняване
- > Ергономична платформа на водача
- > Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване
- > 3-точков чупещ се шарнир за превъзходна тяга и проходимост
- > Превъзходна видимост към машината и обекта
- > Електронно машинно управление Hammtronic
- > Лесна поддръжка и обслужване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ HC 228i D (H260)

| Тежести                                                 |       |                  |
|---------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Работна маса с кабина                                   | kg    | 22300            |
| Работно тегло макс.                                     | kg    | 23910            |
| Натоварване на осите, отпред/отзад                      | kg    | 14460/7840       |
| Осево натоварване при работно тегло макс., предно/задно | kg    | 16020/7890       |
| Статичен линейен товар, отпред                          | kg/cm | 67,6             |
| Натоварване на колелото на гума, отзад                  | kg    | 3920             |
| Размери машина                                          |       |                  |
| Обща дължина                                            | mm    | 6847             |
| Обща височина                                           | mm    | 3301             |
| Височина претоварване, миним.                           | mm    | 2803             |
| Разстояние между осите                                  | mm    | 3433             |
| Обща ширина                                             | mm    | 2350             |
| Максимална работна ширина                               | mm    | 2140             |
| Клиренс, среда                                          | mm    | 441              |
| Разстояние до бордюра, вляво/ вдясно                    | mm    | 505/505          |
| Минимален радиус на завиване, вътрешен                  | mm    | 5159             |
| Ъгъл на откос, отпред/отзад                             | °     | 35/29            |
| Размери бандажи                                         |       |                  |
| Ширина на бандажа, отпред                               | mm    | 2140             |
| Диаметър на бандажа, отпред                             | mm    | 1600             |
| Дебелина на бандажа, отпред                             | mm    | 45               |
| Вид на бандажа, отпред                                  |       | гладък           |
| Размери гуми                                            |       |                  |
| Размер на гумите, отзад                                 |       | AW 23.1-26 12 PR |
| Ширина през гумите, отзад                               | mm    | 2235             |
| Дизелов двигател                                        |       |                  |
| Производител                                            |       | CUMMINS          |
| Тип                                                     |       | B5.9CS4 210C     |
| Цилиндри, брой                                          |       | 6                |
| Мощност ISO 14396, kW/к.с./rpm                          |       | 154/209/2200     |
| Мощност SAE J1349, kW/к.с./rpm                          |       | 154/206/2200     |
| Степен на отделяне на отработени газове Китай           |       | MEE 4            |
| Третиране на отработените газове                        |       | DOC-DPF          |
| Трансмисия                                              |       |                  |
| Работна скорост, безстепенно                            | km/h  | 0-11,9           |
| Преодоляване на наклон с/без вибрации                   | %     | 52/58            |
| Вибрации                                                |       |                  |
| Честота на вибрациите, отпред, I/II                     | Hz    | 27/30            |

| Вибрации                                                |       |                            |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| Амплитуда, отпред, I/II                                 | mm    | 2,02/1,20                  |
| Центробежна сила, отпред, I/II                          | kN    | 331/242                    |
| Кормилно управление                                     |       |                            |
| Кормилен ъгъл +/-                                       | °     | 32                         |
| Махален ъгъл +/-                                        | °     | 10                         |
| Кормилно управление, вид                                |       | Чупещо кормилно управление |
| Съдържание на резервоара/количество на пълнене          |       |                            |
| Горивен резервоар, съдържание                           | L     | 321                        |
| Ниво на звука                                           |       |                            |
| Ниво на звукова мощност L(WA), гарантирано              | db(A) |                            |
| Ниво на звукова мощност L(WA), репрезентативно измерено | db(A) | 107                        |

ОБОРУДВАНЕ

Арматурно табло с индикатори, контролни лампички и превключватели | Място на водача със стълба от едната страна | Разкачена от вибрации платформа на водача | Надлъжно изместване на седалката | 1 лост за движение | ECO режим | Наклянящ се капак на двигателя | Хидростатично управление | 3-точков махален чупец се шарнир | Скрепер регулируем | Предпазен покрив пластмаса, подсилен със стъклени влакна и сгъващ се

СПЕЦИАЛНО ОБОРУДВАНЕ

Кабина с климатик, без отопление | Черупки | HAMM измервател на уплътняването (HSM) | Аларма при заден ход | Работни фарове | Въртяща се сигнална лампа | Бордов инструмент