

## Tehniskie dati

# H 11i



**Grunts veltni Sērija H**  
Grunts veltnis ar gludo bandāžu

**H266**

### BŪTISKIE FAKTI

- > Eksploatācijas koncepcija „Easy Drive”
- > Augsta blietēšanas jauda, pateicoties augstai koncentrētajai slodzei un lielām amplitūdām
- > Izcils skats uz mašīnu un būvlaukumu
- > Elektroniska mašīnu pārvaldības sistēma „Hammtronic”
- > 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs izcilai vilkmei un caurgājībai

TEHNISKIE DATI H 11i (H266)

| Svars                                         |       |                         |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------|
| Darba svars ar kabīni                         | kg    | 10880                   |
| Darba svars ar ROPS                           | kg    | 10630                   |
| Maksimālais darba svars                       | kg    | 13290                   |
| Ass slodze, priekšpuse/aizmugure              | kg    | 5890/4990               |
| Statiskā lineārā slodze, priekšpuse           | kg/cm | 27,5                    |
| Franc. klasifikācija, vērtība/klase           |       | 40,4/VM2                |
| Mašīnas izmēri                                |       |                         |
| Kopējais garums                               | mm    | 5960                    |
| Kopējais augstums ar kabīni                   | mm    | 3037                    |
| Kopējais augstums ar ROPS                     | mm    | 3077                    |
| Iekraušanas augstums, min.                    | mm    | 2308                    |
| Asu attālums                                  | mm    | 3149                    |
| Kopējais platums ar kabīni                    | mm    | 2284                    |
| Maksimālais darba platums                     | mm    | 2140                    |
| Klīrenss, vidus                               | mm    | 427                     |
| Kreisās/labās puses ietves malas klīrenss     | mm    | 510/510                 |
| Iekšējais pagrieziena rādiuss                 | mm    | 3870                    |
| Uz-/nobraukšanas leņķis, priekšpusē/aizmugurē | °     | 55/30                   |
| Bandāžu izmēri                                |       |                         |
| Bandāžas platums, priekšpuse                  | mm    | 2140                    |
| Bandāžas diametrs, priekšpuse                 | mm    | 1504                    |
| Bandāžas biezums, priekšpuse                  | mm    | 25                      |
| Bandāžas veids, priekšpuse                    |       | gluds                   |
| Riepu izmēri                                  |       |                         |
| Riepu lielums, aizmugure                      |       | AW 23.1-26 12 PR        |
| Platums virs riepiem, aizmugure               | mm    | 2160                    |
| Riepu skaits, aizmugure                       |       | 2                       |
| Dīzeļdzinējs                                  |       |                         |
| Ražotājs                                      |       | DEUTZ                   |
| Modelis                                       |       | TCD 3.6 L4              |
| Cilindri, skaits                              |       | 4                       |
| Jauda, ISO 14396, kW/PS/apgr./min             |       | 85,0/115,6/2300         |
| Jauda, SAE J1349, kW/HP/apgr./min.            |       | 85,0/113,9/2300         |
| Izplūdes gāzu norma                           |       | EU Stage V / EPA Tier 4 |
| Izplūdes gāzu pēcapstrāde                     |       | DOC-DPF-SCR             |
| Piedziņa                                      |       |                         |
| Ātrums, bezpakāpju                            | km/h  | 0-12,0                  |
| Regulēšana, bezpakāpju                        |       | Hammtronic              |
| Spēja pārvarēt slīpumu, ar/bez vibrācijas     | %     | 54/59                   |
| Vibrācija                                     |       |                         |
| Vibrācijas frekvence, priekšpuse, I/II        | Hz    | 30/36                   |
| Amplitūda, priekšpuse, I/II                   | mm    | 2,04/0,84               |

| Vibrācija                           |       |                          |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| Centrbēdzes spēks, priekšpuse, I/II | kN    | 246/136                  |
| Vadība                              |       |                          |
| Svārstību leņķis +/-                | °     | 10                       |
| Vadība, veids                       |       | Posmveida karkasa vadība |
| Tvertnes tilpums/iepildes daudzums  |       |                          |
| Degvielas tvertne, tilpums          | L     | 280                      |
| AdBlue/DEF tvertne, ietilpība       | L     | 32                       |
| Trokšņa līmenis                     |       |                          |
| Trokšņa jauda LW(A), uzlīme         | db(A) | 104                      |
| Izmērītā trokšņa jauda LW(A)        | db(A) | 103                      |

APRĪKOJUMS

12 V kontaktligzdas (dubultās) | 2 lieli darba un atpakaļskata spoguļi | 3 punktu svārsta izliekšanas šarnīrs | Vadības ierīču panelis ar displeja rādījumiem, kontroles lampiņām un funkciju taustiņu | Eksploatācijas koncepcija Easy Drive | ECO režīms | Ātruma iepriekšēja izvēle | Šļūtenes aizsargs uz priekšējās mašīnas | Vadītāja pults, kas izolēta no svārstībām | Vibrācijas automātika

PAPILDAPRĪKOJUMS

Darba apgaismojums | Vadības pults pārsegs | ROPS kabīne ar apsildes un kondicionēšanas iekārtu, FOPS pārbaudīta (I pakāpe) | Apgaismojums „Coming Home” | Tahogrāfs | Ugunsdzēsīs | HCQ Navigator | Motora apturēšanas automātika | Radio | Zibšņu bākuguns | Blietēšanas pēda | „HCQ” blietējuma mēritājs